

工程清单编制说明

工程名称：法治园区南京海事法院工程项目展陈工程

一、工程概况

1、建设规模：

本项目为法治园区南京海事法院工程项目展陈工程，项目总建筑面积：37305.34 平方米，其中：地上 25769.68 平方米，地下 11535.66 平方米；建筑层数：01 栋法院地上 6 层，地下一层，檐口高度 28.1 米，局部（大法庭）高度 33.2 米。

2、计划工期：详见招标文件。

3、施工现场实际情况：详见招标文件。

二、工程招标范围：

展陈装饰及展陈安装工程，详见工程量清单及施工图纸。

三、工程量清单编制依据

1、东南大学建筑设计研究院有限公司出具的图纸及清单编制过程中的答疑回复。

2、中华人民共和国建设部《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013；《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013 及其他配套工程量计算规范；《建筑面积计算规范》GB/T-50353-2013。

3、苏建价（2014）448 号省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其 9 本工程量计算规范的贯彻意见。

4、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014 年）、《江苏省安装工程计价定额》（2014 年）、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009 年）、《江苏省建设工程费用定额》（2014 年）及营改增后调整内容。

5、苏建价（2016）154 号《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》及其调整文件。

6、招标控制价人工工资标准按苏建函价〔2025〕66 号文件，材料价格按 2025 年 1 月份南京市建设工程材料信息指导价，信息价缺项部分材料价格按市场询价。投标报价由投标人自行考虑计入。

7、江省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知苏建函价〔2019〕178 号。

8、拟定的招标文件。

9、其他相关标准图集及现行预结算文件。

四、专业工程暂估价：无。

五、暂列金额：无。

六、总承包服务费：详见招标清单。

七、清单说明事项：

1、本工程量清单的工作内容应包含清单计价规范所列出的工作内容（但不仅限于此），其完整的工作内容应为按照设计图纸、现行的相关施工工艺、技术规范标准、施工质量验收规范标准等要求实施完成该项工程并达到设计使用要求的所有内容，投标单位应按全部内容报价。工程量清单特征描述不全时，其相关技术规范及要求应参照施工图纸和招标文件报价；清单特征中未描述的，但“13 计价规范”中注明的工程内容，承包人在报价时应充分考虑“工作内容”而产生的费用，列入相应报价中。

2、投标单位于投标前必须自行踏勘现场，充分了解并分析施工条件；工程施工所需水、电、路、渣土及建筑垃圾堆放、施工便道修建等是否满足施工需求，承包人必须根据其自身施工条件，考虑自备电源发电、场地硬化、施工便道填筑、临时占地处硬化地面拆除及外运等，招标人对于现有的施工条件将不增加任何投入，涉及到的（水、电、路、渣土堆放、施工便道修建、临时占地处硬化地面拆除及外运等）增加投入的因素，投标人在投标报价中予以考虑，结算时概不调整。

3、投标人根据招标文件给定的工期进行投标，且应充分考虑本工程所处地区的自然气候、人文地理条件等原因导致的工期影响、机械停滞、多次进退场、停工期间现场管理等，自行考虑相关措施，所有费用计入报价，包干使用，一旦中标，不再调整此类费用。

4、投标人必须综合考虑政府行政管理部门的有关政府性要求和变化综合考虑可能产生的相关费用，如社会活动、防洪防汛防灾、环境整治、公共安全治理等引起的停工、窝工、机械停滞费、降效等损失和费用增加等，招标人将不做任何费用补偿和费用调整；若政府出台新文件，执行相关新文件内容。

5、市容、环保（含夜间施工）等协调费用一并计入报价，施工垃圾外运由承包方自理，不得混入土方内外运。

6、投标人应充分了解本项目性质、江北新区管理制度及地理位置，所需人员、机械、材料的超常规运费等增加费用，应在综合单价中考虑。投标人应充分考虑保证机械正常运转的措施费用，含场地硬化(回填道渣)措施等，结算时不另外增加费用。

7、施工期间相邻建筑物安全、道路、树木等保护及风险费用投标人综合考虑并自

行报价，结算时不予调整。

8、施工水电费用计算和结算：总承包单位提供现场水电的接入点，以目前现场条件为准，承包人应充分考虑驳接和临时停水、停电；水电(申报)挂表计量，按施工用水电市场价结算，满足建设单位管理要求，具体以现行规定为准。承包人在投标报价时自行考虑临时水电价格的波动对工程造价的影响，结算时不予调整。同时要求投标人充分考虑今后市场价格风险和临时停水、停电、供水负荷不足，采取自取(发)水电等保障措施的，其费用均含在投标报价中，结算时凡涉及此类费用均不调整。

9、本项目由总承包单位即中建八局提供总承包管理、配合等工作，承包人须向总承包单位支付总承包服务费。总承包服务费已含在投标报价中(费率2%)，如承包人未在投标报价中列支本费用，也均视为其费用已含在其他项目的综合单价或合价中，承包人不得以此索赔任何费用。结算时，总承包服务费的计算基数按本专业承包工程的结算价格(扣除设备费)进行调整，总承包服务费费率按2%不变。如承包人未按合同约定向总承包单位支付总承包服务费，则发包人有权在其结算款中扣除。

10、本工程检测、监测工作由建设单位另行委托第三方完成，投标人需充分考虑配合相关检测、监测工作的送检材料费用，并计入投标报价中，包括可能由于检测、监测工作而进行的施工调整，相关费用结算时不再增加。

11、本工程砌筑、地面、抹灰砂浆等按预拌砂浆考虑。

12、本工程砼按预拌砼考虑，现场采用泵送还是非泵送投标单位自行考虑，砼泵送高度增加的费用在报价考虑。

13、本工程涉及安装各类管道预留孔洞、开槽及封堵相关费用在报价时均需综合考虑，结算时不再增加此类费用。

14、现场不提供任何临时设施且无临设搭设场地，投标人勘查现场后需自行考虑临设搭设问题，工程完工后，及时恢复因施工原因影响到的红线内外原地形、地貌(含施工前已破损地形、地貌、道路、绿化、管道等)，使施工活动对周边环境的影响降至最低，相关费用计入投标报价，结算不予调整。大门、围挡等临设按建设方及江北新区建设主管部门要求设置，投标人充分考虑此部分费用，含在投标报价中，结算不调整。

15、本项目超高费及高层增加费，投标人应综合考虑在报价中，结算时不调整。

16、本项目施工道路出口为市政主要道路，投标人需结合现场情况在投标报价中综合考虑道路运输的保护、安全围护、清理以及交通管制产生的措施及降效等费用，满足江北新区的管理规定，结算时不因运输问题增加任何费用。

17、本项目施工总承包工程安全文明施工争创“江苏省一星级省级标化工地”、质量目标争创江苏省“扬子杯”优质工程奖；本工程需配合施工总承包单位进行创优，相关费用综合考虑在报价中，结算时不增加任何配合创优费用。

八、其他说明：

1、装饰工程：

(1) 所有门窗做法需满足设计、规范及验收标准，如：木质门及钢质门均含闭门器等，包括并不限于门窗密封、防水、保温、填缝、灌浆等所有细部节点做法，结算时不另增加费用；内外门处附框与墙体抹灰保温之间的缝隙、处理等综合考虑报价中，结算不做调整。

(2) 镀锌型材经切割、钻孔、焊接之后应进行防锈保护层的修补，投标人报价时综合考虑此费用，结算不因此调整综合单价。

(3) 施工图设计不明但规范要求的防止粉刷层空鼓开裂措施、防渗漏措施，由投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加相关费用。砼面、墙砖面的界面剂、粘结剂、加气砼砌体的界面处理剂投标时在报价中充分考虑，结算时不得增加相关费用。

(4) 本工程不锈钢均为 304 材质、木材面均做防火涂料、所有装饰材料均需符合消防规范要求、工程竣工后工程保洁、美容胶等费用也应纳入本次投标范围内，请各投标单位综合考虑，结算不再调整。

(5) 所有装饰面石材、墙地砖投标单位报价时均应考虑磨边、防污、成品保护、打磨、防腐、镜面处理、倒角、抛光、开洞、异形加工、美容胶、石材的酸性打蜡嵌缝、石材六面防护、镜面处理、不锈钢和铝板折边等相关工序及费用，结算时一律不予调整，不另计取相关费用。

(6) 装饰材料符合设计要求及施工验收规范要求，基层板环保要求必须达到 E1 级、无机涂料必须选用环保型。

(7) 墙面顶面及地面装饰具体做法详见施工图纸及清单特征描述。招标时工程量清单中项目特征描述无论是否全面，招标人要求投标人的投标报价应为完成施工图纸的全部内容，若无相关设计变更，除本招标文件及施工合同约定允许调整外中标的综合单价不予调整。

(8) 石材、成品木门、木质饰面等外饰面材料规格、颜色、材质、表面处理方式须经发包人确认后采购，中标后综合单价不调整。

(9) 特殊型材或配件需要开模的投标人投标报价时自行考虑，结算不因此增加费

用。

(10) 墙面、顶面自行考虑砂浆局部修补平整,以满足施工及验收要求,综合考虑投标报价中结算不做调整。

(11) 投标人应在保证干挂墙面、吊顶等结构建筑设计效果的前提下,通过优化设计充分预计因力学、安全性要求必须增加的构件、配件费用及因施工组织方案产生的措施费等相关费用闭口包干使用,含在投标报价内。在优化设计及施工过程中,如钢龙骨、钢支撑、反支撑或转换层等结构的材料规格型号需发生变化时,不能认定为是设计变更,均属优化设计,相关费用含在投标报价内,结算时不予调整。

(12) 所有装饰装修用木材均应进行防火、防虫处理,与建筑主体接触的木楔、木砖、木装饰装修的基层板应进行防潮、防腐和防火处理,木材防腐剂应采用不得含沥青材料的防腐剂,投标人报价时综合考虑此费用,结算不因此调整综合单价。

(13) 所有门窗所需所有五金配件,无论清单项目特征是否涉及,投标报价均须包括在内,结算时综合单价不得调整,请投标人充分考虑风险。

(14) 墙面的石材或钢板等面层中的钢骨架基层,请投标人综合考虑钢骨架基层及连接件的规格及尺寸,结算不调整墙面钢骨架基层、预埋件及连接件的含量。

(15) 请投标人综合考虑不同种材料之间的衔接措施,计入投标报价,结算时不调整。

(16) 所有装饰面开孔均由装饰单位施工(石材面、铝板面等),包括但不限于开关面板、插座、灯具、以及消防、机电、智能化、空调、会议系统、电梯等专业的开孔费用计入综合单价和合价中综合考虑,竣工结算时,招标人不另计此项费用。

(17) 脚手架:各投标单位需自行踏勘现场,所有脚手架由各投标单位自行考虑报价,按项包干,结算时不做调整。

(18) 本工程量清单子目的项目特征描述,并不能被认为是完整无缺的,都将被认为已包括完成本子目所有工程内容及完成此工作内容而必须的各种辅助工作,各投标人应认真研究施工界面、施工工艺、工程规范和技术说明、图纸及其它发包方提供的相关资料,结合现场条件综合考虑,项目特征与图纸互为补充,如项目特征与设计图纸矛盾的,以图纸为准。

(19) 3KG 以上的重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上,投标单位综合考虑在吊顶综合单价中,不单独列项。

(20) 所有钢结构/钢骨架/转换层/反支撑均包含预埋件或后置埋件,投标单位综

合考虑报价。

(21) 家具（桌椅、柜子、服务舱、陈列柜等）技术要求需满足招标文件，投标单位综合考虑报价。综合单价包含现场测量，深化设计，柜体、柜门、隔板、抽屉、镜子、插座、开关面板、灯具等主材，辅材，五金件，油漆，制作安装、运输、成品保护等一切费用，结算时综合单价均不调整。

(22) 定制造型展板、艺术造型（LOGO、党徽、造型椅、党旗、船锚船舵造型、法兰圆盘等）、亚克力字体等，技术要求需满足招标文件，投标单位综合考虑报价。综合单价包含深化设计、制作、安装、包装、运输等一切费用，结算时综合单价不因深化设计而调整。

(23) 文化艺术品（壁画、浮雕、展墙等）技术要求需满足招标文件，投标单位综合考虑报价。综合单价包含深化设计、制作、安装、包装、运输等一切费用，结算时综合单价不因深化设计而调整。

九、特别提醒

1、投标人必须按照本工程的“工程量编制说明”要求进行投标报价，主要材料在设备品牌表中选定，详见附件《主要设备材料品牌表》及相关技术要求。材料设备的颜色、规格、样式、参数等详见《主要设备材料物料表》，若物料表、设计图纸、工程量清单表述不一致，按照三者中高标准执行。

2、对招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改招标人已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。措施费投标人须全面考虑，除招标文件中另有规定外，如有漏项，按投标人让利考虑。

3、总价措施项目清单中的安全文明施工措施费（基本费、扬尘污染防治增加费）为不可竞争费用，并按工程量清单规定的费率进行报价；除安全文明施工措施费以外，总价措施项目清单中其他项目报价包干使用，中标后不作调整。单价措施项目费中除模板费用（按接触面积结算）可根据分部分项工程量变化、设计变更、现场签证相应调整后，其余单价措施费均已由投标人在投标报价中充分考虑，结算时均不调整。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：展陈装饰工程(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		展陈装饰工程						
		分部小计						
		一层						
		分部小计						
		家文化长廊						
1	011207001001	蓝色烤漆铝板	1. 75系列轻钢龙骨@400 2. 9mm阻燃板基层 3. 2mm蓝色烤漆铝板 4. 未尽描述之处详见图纸	m2	11.21			
2	011207001014	白色烤漆铝板	1. 75系列轻钢龙骨@400 2. 9mm阻燃板基层 3. 2mm白色烤漆铝板 4. 未尽描述之处详见图纸	m2	15.22			
3	011207001013	8mm烤漆玻璃	1. 75系列轻钢龙骨@400 2. 9mm阻燃板基层 3. 8mm烤漆玻璃 4. 未尽描述之处详见图纸	m2	45.6			
4	011105006001	1. 2mm不锈钢踢脚线	1. 1. 2mm灰色哑光不锈钢踢脚线 H=30mm 2. 9mm阻燃板基层 3. 未尽描述之处详见图纸	m	25.49			
5	011502001024	1. 2mm不锈钢边框	1. 1. 2mm不锈钢边框 5+10+205 2. 9mm高密度板基层 3. 未尽描述之处详见图纸	m	33.41			
6	011502001025	20mm宽蓝色装饰线条	1. 20mm宽蓝色装饰线条 2. 9mm高密度板基层 3. 未尽描述之处详见图纸	m	39.56			
7	011508002001	亚克力立体字 H=11cm	1. 字体规格:H=11cm 2. 字体内容“全国全省优秀南判业务专家” 3. 未尽描述之处详见图纸	个	12			
8	011508002002	亚克力立体字 H=22cm	1. 字体规格:H=22cm 2. 字体内容“榜样力量” 3. 未尽描述之处详见图纸	个	4			
9	011508002003	亚克力立体字 H=19cm	1. 字体规格:H=19cm 2. 字体内容“工作部署” 3. 未尽描述之处详见图纸	个	4			
10	011508002004	亚克力立体字 H=22cm	1. 字体规格:H=22cm 2. 字体内容“努力打造全国一流乃至在国际上有影响力的海事法院” 3. 未尽描述之处详见图纸	个	23			
11	011508002005	亚克力立体字（英文） H=5cm	1. 字体规格:H=5cm 2. 未尽描述之处详见图纸	个	40			
12	011507001001	定制成品组合图版	1. 大小六边形共21个 2. 含亚克力立体字（专而优，专而强，专而精，专而新，专而特） 3. PVC造型表面覆钢化膜、含铝板烤漆包边 4. 未尽描述之处详见图纸	套	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	011507001002	定制品组合图版	1. 长方形1100*2000mm 2. 含亚克力立体字（改革创新赋能行动，涉海治理增效行动，精品审判提质行动，惠民司法创优行动，护航发展争先行动） 3. PVC造型表面覆钢化膜、含铝板烤漆包边 4. 未尽描述之处详见图纸	个	5			
14	011501006027	1F文化长廊定制水滴造型椅	1. 不锈钢材质，水滴造型休闲椅，厚度为1.2mm 2. 造型椅长2000*宽1200*最高点650 3. 未尽描述之处详见图纸 4. 由专业厂家深化设计，经设计单位确认后施工，综合考虑报价。	个	3			
		分部小计						
		二层						
15	011210002001	钢结构隔墙	1. 50*100*3热镀锌方管，预埋件综合考虑报价 2. 12mm阻燃板基层 3. 9.5mm纸面石膏板，补钉眼，贴自粘胶带 4. 未尽描述之处详见图纸	m2	137.7			
16	011601001001	砖砌体拆除	1. 原砖墙拆除（含垃圾清运） 2. 未尽描述之处详见图纸	m3	0.53			
17	011210002002	轻钢龙骨隔墙	1. 100系列轻钢龙骨，直墙主龙骨间距不大于400mm 2. 单面双层9.5mm纸面石膏板，补钉眼，贴自粘胶带 3. 内填防火岩棉 4. 如墙体有LED或屏幕承重需求,需增加镀锌钢管加固,投标单位综合考虑报价	m2	86.92			
		分部小计						
		长三角海法研究院						
18	011102001004	ST-01深色门槛石	1. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥浆一道(内掺建筑胶), 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒素水泥粉 2. 20mm保加利亚灰,石材倒角磨边,背面处理 3. 石材专用防护剂六面防护 4. 镜面结晶处理 5. 未尽描述之处详见图纸	m2	0.44			
19	011104002002	WD-01浅色木地板	1. 基层材料种类、规格:水泥浆一道(内掺建筑胶), 30厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 3*5厚泡沫塑料防潮衬垫, 1.2厚铝合金收边条 3. G6三层实木复合地板,带锁扣,面层厚度不小于4mm,直纹柚木 4. 未尽描述之处详见图纸	m2	29.58			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	011302001016	天棚反支撑	1. 当1500<顶面吊杆长度≤2500时,应设置反支撑,反支撑间距不宜大于3600mm,距墙不应大于1800mm,反支撑应相邻对向设置,做法参照图集(12J502-2-A31-①);具体做法由中标单位二次深化,经设计确认后施工;结算综合单价不因二次深化内容进行增加,投标单位综合考虑报价。 2. 未尽描述之处详见图纸	m2	29.58			
21	011302001017	吊顶天棚	1. 有反支撑的,吊筋焊接在钢骨架上 2. 现浇楼板预留Φ10钢筋吊环或膨胀螺栓锚固。 3. C8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定,U型轻钢覆面次龙骨CB60x27,间距400,用插件与承载龙骨联结,U型轻钢承载龙骨CS50x15(或CS60x27),间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 4. 板材用自攻螺丝与龙骨固定@≤200,螺钉距板边长≥10,短边≥15 5. 双层9.5mm纸面石膏板,补钉眼,贴自粘胶带,侧挂板12mm阻燃板 6. 开筒灯孔、格式灯孔、空调风口 7. 满刮2厚腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 8. 白色水性无机涂料一底三面 9. 未尽描述之处详见图纸	m2	15.33			
22	011302001018	吊顶天棚(仿木纹铝方通)	1. 有反支撑的,吊筋焊接在钢骨架上 2. 现浇楼板膨胀螺栓锚固。 3. C8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定 4. 厂家配套多模数龙骨,40x80x1.5mm木色铝方通,净间距100 5. 未尽描述之处详见图纸	m2	14.25			
23	011406001023	原顶喷黑色无机涂料	1. 腻子种类:3厚耐水腻子分遍找平,3厚底基防裂腻子分遍找平 2. 油漆品种、刷漆遍数:黑色无机涂料一底两面 3. 未尽描述之处详见图纸	m2	14.25			
24	011406001024	墙面白色无机涂料	1. 腻子种类:3厚耐水腻子分遍找平,3厚底基防裂腻子分遍找平 2. 油漆品种、刷漆遍数:白色水性无机涂料一底两面 3. 未尽描述之处详见图纸	m2	49.25			
25	011105006007	1.2mm不锈钢踢脚线	1. 1.2mm黑钛金不锈钢踢脚线 H=30mm 2. 9mm阻燃板基层 3. 未尽描述之处详见图纸	m	10.58			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	011501006023	WD-02木纹色书柜 3510*3400mm	1. 规格：3510*3400mm 2. 18mm厚免漆实木多层板（设计选色），隔板处加20mm宽成品灯条 3. 未尽描述之处详见图纸 4. 由专业厂家深化设计，经设计单位确认后施工，综合考虑报价。	个	1			
27	011501006024	WD-02木纹色书柜 3000*3400mm	1. 规格：3000*3400mm 2. 18mm厚免漆实木多层板（设计选色），隔板处加20mm宽成品灯条 3. 未尽描述之处详见图纸 4. 由专业厂家深化设计，经设计单位确认后施工，综合考虑报价。	个	1			
28	011501006025	成品茶水柜 1200*400*850mm	1. 规格：1200*400*850mm 2. 成品茶水柜 3. 未尽描述之处详见图纸 4. 由专业厂家深化设计，经设计单位确认后施工，综合考虑报价。	个	1			
29	011501006030	2F长三角海法研究院落地小书柜	1. 规格：2000*300*600mm 2. 免漆实木多层板定制落地书柜 3. 未尽描述之处详见图纸 4. 由专业厂家深化设计，经设计单位确认后施工，综合考虑报价。	个	1			
30	011501006026	成品休闲会议桌椅	1. 规格：实木多层板会议桌一张 1000*3500*750；木椅6套 2. 未尽描述之处详见图纸 3. 由专业厂家深化设计，经设计单位确认后施工，综合考虑报价。	套	1			
31	010810001002	定制遮光帘	1. 定制加厚涤纶卷帘 2. 宽度1550高度3400 3. 未尽描述之处详见图纸 4. 工程量按照立面垂直投影面积计算，投标单位综合考虑报价	m2	15.81			
32	011207001012	WD-02木纹色饰面板	1. 75系列轻钢龙骨@400 2. 12mm阻燃板基层 3. WD-02木纹色饰面板 4. 未尽描述之处详见图纸	m2	6.8			
33	011304001009	墙面灯槽（木饰面面层）	1. 12mm阻燃板基层 2. WD-02木纹色饰面板 3. 未尽描述之处详见图纸	m	13.6			
		分部小计						
		调解室						
34	011102001001	ST-01深色门槛石	1. 结合层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶），25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒素水泥粉 2. 20mm保加利亚灰，石材倒角磨边，背面处理 3. 石材专用防护剂六面防护 4. 镜面结晶处理 5. 未尽描述之处详见图纸	m2	0.22			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	011104002001	WD-01浅色木地板	1. 基层材料种类、规格:水泥浆一道(内掺建筑胶), 30厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 3~5厚泡沫塑料防潮衬垫, 1.2厚铝合金收边条 3. G6三层实木复合地板, 带锁扣, 面层厚度不小于4mm, 直纹柚木 4. 未尽描述之处详见图纸	m ²	11.27			
36	011302001001	天棚反支撑	1. 当1500<顶面吊杆长度≤2500时, 应设置反支撑, 反支撑间距不宜大于3600mm, 距墙不应大于1800mm, 反支撑应相邻对向设置, 做法参照图集(12J502-2-A31-①); 具体做法由中标单位二次深化, 经设计确认后施工; 结算综合单价不因二次深化内容进行增加, 投标单位综合考虑报价。 2. 未尽描述之处详见图纸	m ²	10.56			
37	011302001002	吊顶天棚	1. 有反支撑的, 吊筋焊接在钢骨架上 2. 现浇楼板预留Φ10钢筋吊环或膨胀螺栓锚固。 3. C8钢筋吊杆, 双向中距≤1200, 吊杆上部与预留钢筋吊环固定, U型轻钢覆面次龙骨CB60x27, 间距400, 用插件与承载龙骨联结, U型轻钢承载龙骨CS50x15(或CS60x27), 间距≤1200, 用吊件与钢筋吊杆连接后找平 4. 板材用自攻螺丝与龙骨固定@≤200, 螺钉距板边长≥10, 短边≥15 5. 双层9.5mm纸面石膏板, 补钉眼, 贴自粘胶带, 侧挂板12mm阻燃板 6. 开筒灯孔、格式灯孔、空调风口 7. 满刮2厚腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 8. 白色水性无机涂料一底三面 9. 未尽描述之处详见图纸	m ²	6.82			
38	010810002001	木窗帘盒	1. C8钢筋吊杆, 双向中距≤1200, 吊杆上部与预留钢筋吊环固定 2. U型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27 3. 12mm阻燃板, 面层9.5mm纸面石膏板 4. 满刮2厚腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 5. 白色水性无机涂料一底三面 6. 未尽描述之处详见图纸	m	2.45			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	011302001019	吊顶天棚 (C7-白色微孔铝板)	1. 有反支撑的, 吊筋焊接在钢骨架上 2. 现浇楼板膨胀螺栓锚固。 3. C8钢筋吊杆, 双向中距 ≤ 1200 , 吊杆上部与预留钢筋吊环固定 4. 下层50暗架龙骨 (间距 ≤ 600) 3、上层50暗架龙骨 (间距 ≤ 1200) 5. 2.0mm白色微孔铝板 600*1200mm 6. 开筒灯孔、格式灯孔、空调风口 7. 未尽描述之处详见图纸	m ²	8.16			
40	011406001005	墙面白色无机涂料	1. 腻子种类: 3厚耐水腻子分遍找平, 3厚底基防裂腻子分遍找平 2. 油漆品种、刷漆遍数: 白色水性无机涂料一底两面 3. 未尽描述之处详见图纸	m ²	41.17			
41	011105005001	60mm高实木踢脚线	1. 18mm成品实木踢脚线 2. 未尽描述之处详见图纸	m	11.45			
42	010810001004	定制遮光帘	1. 定制加厚涤纶卷帘 2. 宽度1550高度3400 3. 未尽描述之处详见图纸 4. 工程量按照立面垂直投影面积计算, 投标单位综合考虑报价	m ²	5.27			
		分部小计						
		入口处墙面						
43	011207001003	白色蜂窝铝板干挂	1. 40*40*3热镀锌方管 2. 铝合金挂件, 厂家配套铝槽 3. 15mm白色蜂窝铝板 4. 未尽描述之处详见图纸 5. 钢骨架具体做法由中标单位二次深化, 经设计确认后施工; 结算综合单价不因二次深化内容进行增加, 投标单位综合考虑报价。	m ²	59.63			
44	011204003001	米黄色大理石 (25厚) 干挂	1. 40*40*3热镀锌方管 2. 不锈钢挂件 3. 25厚 米黄色大理石干挂 (密缝) 4. 未尽描述之处详见图纸 5. 钢骨架具体做法由中标单位二次深化, 经设计确认后施工; 结算综合单价不因二次深化内容进行增加, 投标单位综合考虑报价。	m ²	11.48			
45	011304001002	墙面灯槽	1、9.5厚纸面石膏板, 钉眼除锈, 自粘胶带/12mm阻燃板基层, 灯槽宽度综合考虑报价 2、满刮2厚腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 3、白色水性无机涂料一底三面 4. 未尽描述之处详见图纸	m	40.45			
46	011502001001	蓝色不锈钢收边条	1. 1.2mm蓝色不锈钢收边条 10*40*100mm 2. 9mm高密度板基层 3. 未尽描述之处详见图纸	m	35.12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	011502001002	蓝色不锈钢收边条	1. 1.2mm蓝色不锈钢收边条100+32+10mm 2. 9mm高密度板基层 3. 未尽描述之处详见图纸	m	11.67			
48	011502001003	MT-01黑钛金不锈钢收边条	1. 1.2mmMT-01黑钛金不锈钢收边条100+40+10mm 2. 9mm高密度板基层 3. 未尽描述之处详见图纸	m	24.47			
49	011507001003	亚克力圆形logo	1. 亚克力logo(圆形) 2. 未经描述之处详见图纸	个	1			
50	011508002006	亚克力立体字 H=25cm	1. 字体规格:H=25cm 2. 字体内容“涉外海事司法协同创新中心” 3. 未尽描述之处详见图纸	个	12			
51	011508002007	亚克力立体字 H=19cm	1. 字体规格:H=19cm 2. 字体内容“为中外当事人提供更加专业、优质、高效的涉外海事司法服务为江苏涉外法治建设提供有力支撑” 3. 未尽描述之处详见图纸	个	42			
52	011508002009	亚克力立体字(英文) H=5cm	1. 字体规格:H=5cm 2. 未尽描述之处详见图纸	个	193			
53	011508002010	亚克力立体字(英文) H=7cm	1. 字体规格:H=7cm 2. 未尽描述之处详见图纸	个	54			
54	011105006003	1.2mm不锈钢踢脚线	1. 1.2mm黑钛金不锈钢踢脚线 H=30mm 2. 9mm阻燃板基层 3. 未尽描述之处详见图纸	m	20.38			
55	011406001006	渲绒布UV打印画面	1. 75系列轻钢龙骨@400 2. 12mm阻燃板基层 3. 9mm高密度板基层 4. 腻子种类:2厚面层耐水腻子分3遍刮平,基膜涂刷 5. 渲绒布UV打印画面 6. 未尽描述之处详见图纸	m2	49.74			
56	011501006028	2F大厅定制造型休息椅	1. 休息椅尺寸3000*550*500,厚度为1.2mm 2. 不锈钢主体,白色烤漆饰面局部木纹漆饰面 3. 未尽描述之处详见图纸 4. 由专业厂家深化设计,经设计单位确认后施工,综合考虑报价。	个	4			
		分部小计						
		专家会客厅						
57	011103001001	PVC卷材地面	1. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 2. 42厚C25细石混凝土,随打随抹光,强度达标后表面进行打磨或喷砂处理 3. 3厚水泥基自流平中间层 4. 2mmPVC卷材(深灰色/浅灰色/蓝色混拼,包含英文字体) 5. 未尽描述之处详见图纸	m2	123.47			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	011302001004	天棚反支撑	1. 当1500<顶面吊杆长度≤2500时,应设置反支撑,反支撑间距不宜大于3600mm,距墙不应大于1800mm,反支撑应相邻对向设置,做法参照图集(12J502-2-A31-①);具体做法由中标单位二次深化,经设计确认后施工;结算综合单价不因二次深化内容进行增加,投标单位综合考虑报价。 2. 未尽描述之处详见图纸	m2	118.57			
59	011302001005	吊顶天棚	1. 有反支撑的,吊筋焊接在钢骨架上 2. 现浇楼板预留Φ10钢筋吊环或膨胀螺栓锚固。 3. C8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定,U型轻钢覆面次龙骨CB60x27,间距400,用插件与承载龙骨联结,U型轻钢承载龙骨CS50x15(或CS60x27),间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 4. 板材用自攻螺丝与龙骨固定@≤200,螺钉距板边长≥10,短边≥15 5. 双层9.5mm纸面石膏板,补钉眼,贴自粘胶带,侧挂板12mm阻燃板 6. 开筒灯孔、格式灯孔、空调风口 7. 满刮2厚腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 8. 白色/深灰色水性无机涂料一底三面 9. 未尽描述之处详见图纸	m2	58.33			
60	011302001006	吊顶天棚(仿木纹铝方通)	1. 有反支撑的,吊筋焊接在钢骨架上 2. 现浇楼板膨胀螺栓锚固。 3. C8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定 4. 厂家配套多模数龙骨,40x80x1.5mm木色铝方通,净间距100 5. 未尽描述之处详见图纸	m2	60.24			
61	011406001007	原顶喷黑色无机涂料	1. 腻子种类:3厚耐水腻子分遍找平,3厚底基防裂腻子分遍找平 2. 油漆品种、刷漆遍数:黑色无机涂料一底两面 3. 未尽描述之处详见图纸	m2	60.24			
62	011304001003	灯槽	1、9.5厚纸面石膏板,钉眼除锈,自粘胶带/12mm阻燃板基层,灯槽宽度综合考虑报价 2、满刮2厚腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3、白色水性无机涂料一底三面 4. 未尽描述之处详见图纸	m	47.22			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	011406001008	墙面白色无机涂料	1. 腻子种类:3厚耐水腻子分遍找平, 3厚底基防裂腻子分遍找平 2. 油漆品种、刷漆遍数:白色水性无机涂料一底两面 3. 未尽描述之处详见图纸	m2	30.77			
64	011207001004	GL-02超白玻背贴图案	1. 75系列轻钢龙骨@400 2. 12mm阻燃板基层 3. GL-02超白玻背贴图案 4. 未尽描述之处详见图纸	m2	26.27			
65	011207001005	白色烤漆玻璃	1. 75系列轻钢龙骨@400 2. 12mm阻燃板基层 3. 白色烤漆玻璃 4. 未尽描述之处详见图纸	m2	21.63			
66	011406001009	渲绒布UV打印画面	1. 75系列轻钢龙骨@400 2. 12mm阻燃板基层 3. 9mm高密度板基层 4. 腻子种类:2厚面层耐水腻子分3遍刮平, 基膜涂刷 5. 渲绒布UV打印画面 6. 未尽描述之处详见图纸	m2	21.28			
67	011207001006	灰色不锈钢包边	1. 75系列轻钢龙骨@400 2. 12mm阻燃板基层 3. 1.2mm灰色不锈钢包边 4. 未尽描述之处详见图纸	m2	23.47			
68	011502001004	MT-01黑钛金不锈钢收边条	1. 1.2mmMT-01黑钛金不锈钢收边条100+40+10mm 2. 9mm高密度板基层 3. 未尽描述之处详见图纸	m	16.06			
69	011105006004	1.2mm不锈钢踢脚线	1. 1.2mm黑钛金不锈钢踢脚线 H=30mm 2. 9mm阻燃板基层 3. 未尽描述之处详见图纸	m	28.02			
70	010805007002	暗门(面层:GL-02超白玻背贴图案)	1. 5#镀锌角钢 2. 12mm阻燃板 3. 超白玻背贴图案 4. 天地转轴、门碰等五金件 5. 未尽描述之处详见图纸 6. 钢骨架具体做法由中标单位二次深化, 经设计确认后施工; 结算综合单价不因二次深化内容进行增加, 投标单位综合考虑报价。	m2	7.68			
71	011406001010	PT-02蓝色金属漆	1. 40*40*3热镀锌方管 2. 12mm阻燃板基层 3. 9mm高密度板基层, 批原子灰 4. PT-02蓝色金属漆 5. 未尽描述之处详见图纸	m2	13.34			
72	011507001004	定制展板650*400	1. 定制展板650*400 2. 位置: E03 立面 3. PVC造型表面覆钢化膜、含铝板烤漆包边 4. 未尽描述之处详见图纸	个	10			
73	011507001005	定制展板400*1350	1. 定制展板400*1350 2. 位置: E03 立面 3. PVC造型表面覆钢化膜、含铝板烤漆包边 4. 未尽描述之处详见图纸	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	011507001006	定制展板600*1670	1. 定制展板600*1670 2. 位置：E04 立面 3. PVC造型表面覆钢化膜、含铝板烤漆包边 4. 未尽描述之处详见图纸	个	2			
75	011508002011	亚克力立体字 H=21cm	1. 字体规格:H=21cm 2. 字体内容“涉外海事专家委员会，涉外海事司法实践创新基地，域外法查明集聚区，涉外海事诉讼服务示范区” 3. 未尽描述之处详见图纸	个	41			
76	011508002012	亚克力立体字 H=9cm	1. 字体规格:H=9cm 2. 字体内容“开展联合调研，组建专业机构，落实“1+7”《涉外海事法治人才协同培养创新基地共建协议》内容” 3. 未尽描述之处详见图纸	个	44			
77	011508002013	亚克力立体字 H=6cm	1. 字体规格:H=6cm 2. 字体位置：E04立面 3. 未尽描述之处详见图纸	个	73			
78	011508002014	亚克力立体字（英文） H=6cm	1. 字体规格:H=6cm 2. 未尽描述之处详见图纸	个	78			
79	011508002015	亚克力立体字（英文） H=4cm	1. 字体规格:H=4cm 2. 未尽描述之处详见图纸	个	164			
80	011501006005	成品诉讼服务舱	1. 成品诉讼服务舱 2. 1300*600*750实木多层板办公桌一张，配两把办公椅 3. 未尽描述之处详见图纸 4. 由专业厂家深化设计，经设计单位确认后施工，综合考虑报价。	套	1			
81	011501006006	大沙发	1. 规格：800*2000*900 2. 实木多层板制作沙发内架，科技布材质包裹沙发坐垫及沙发背垫，碳素钢制作沙发脚 3. 未尽描述之处详见图纸 4. 由专业厂家深化设计，经设计单位确认后施工，综合考虑报价。	个	2			
82	011501006007	小沙发	1. 规格：1000*800*900 2. 实木多层板制作沙发内架，科技布材质包裹沙发坐垫及沙发背垫，碳素钢制作沙发脚 3. 未尽描述之处详见图纸 4. 由专业厂家深化设计，经设计单位确认后施工，综合考虑报价。	个	4			
83	011501006008	茶几	1. 规格：600*1400*350 2. 实木多层板桌面，表面天然橡木皮饰面，不锈钢管造型支撑茶几 3. 未尽描述之处详见图纸 4. 由专业厂家深化设计，经设计单位确认后施工，综合考虑报价。	个	2			
84	010810001003	定制遮光帘	1. 定制加厚涤纶卷帘 2. 宽度1550高度3400 3. 未尽描述之处详见图纸 4. 工程量按照立面垂直投影面积计算，投标单位综合考虑报价	m2	42.16			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		五层海法初心站						
85	011302001007	天棚反支撑	1. 当1500<顶面吊杆长度≤2500时, 应设置反支撑, 反支撑间距不宜大于3600mm, 距墙不应大于1800mm, 反支撑应相邻对向设置, 做法参照图集(12J502-2-A31-①); 具体做法由中标单位二次深化, 经设计确认后施工; 结算综合单价不因二次深化内容进行增加, 投标单位综合考虑报价。 2. 未尽描述之处详见图纸	m2	201.43			
86	011302001008	吊顶天棚	1. 有反支撑的, 吊筋焊接在钢骨架上 2. 现浇楼板预留Φ10钢筋吊环或膨胀螺栓锚固。 3. C8钢筋吊杆, 双向中距≤1200, 吊杆上部与预留钢筋吊环固定, U型轻钢覆面次龙骨CB60x27, 间距400, 用插件与承载龙骨联结, U型轻钢承载龙骨CS50x15(或CS60x27), 间距≤1200, 用吊件与钢筋吊杆连接后找平 4. 板材用自攻螺丝与龙骨固定@≤200, 螺钉距板边长≥10, 短边≥15 5. 双层9.5mm纸面石膏板, 补钉眼, 贴自粘胶带, 侧挂板12mm阻燃板 6. 10*5mm黑色凹槽造型, 射灯轨道暗槽制作安装 7. 开筒灯孔、格式灯孔、空调风口 8. 满刮2厚腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 9. 白色水性无机涂料一底三面 10. . 未尽描述之处详见图纸	m2	178.7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	011302001009	吊顶天棚	1. 有反支撑的, 吊筋焊接在钢骨架上 2. 现浇楼板预留 ϕ 10钢筋吊环或膨胀螺栓锚固。 3. C8钢筋吊杆, 双向中距 $\leq$ 1200, 吊杆上部与预留钢筋吊环固定, U型轻钢覆面次龙骨CB60x27, 间距400, 用插件与承载龙骨联结, U型轻钢承载龙骨CS50x15(或CS60x27), 间距 $\leq$ 1200, 用吊件与钢筋吊杆连接后找平 4. 板材用自攻螺丝与龙骨固定 $\phi\leq$ 200, 螺钉距板边长 $\geq$ 10, 短边 $\geq$ 15 5. 单层9.5mm穿孔纸面石膏板, 补钉眼, 贴自粘胶带, 侧挂板12mm阻燃板 6. 10*5mm黑色凹槽造型, 射灯轨道暗槽制作安装 7. 开筒灯孔、格式灯孔、空调风口 8. 满刮2厚腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 9. 白色水性无机涂料一底三面 10. . 未尽描述之处详见图纸	m2	21.14			
88	011304001004	灯槽	1、9.5厚纸面石膏板, 钉眼除锈, 自粘胶带/12mm阻燃板基层, 灯槽宽度综合考虑报价 2、满刮2厚腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 3、白色水性无机涂料一底三面 4. 未尽描述之处详见图纸	m	111.43			
89	011302001010	吊顶天棚 (A级防火白色透光软膜)	1. 有反支撑的, 吊筋焊接在钢骨架上 2. 现浇楼板膨胀螺栓锚固。 3. C8钢筋吊杆, 双向中距 $\leq$ 1200, 吊杆上部与预留钢筋吊环固定 4. U型轻钢承载龙骨CS60x27间距 $\leq$ 1200, 用吊件与钢筋吊杆连接后找平, U型轻钢覆面次龙骨CB60x27, 间距400, 用插件与承载龙骨联结, U型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27, 间距1200, 用挂插件与次龙骨联结 5. 18mm高强玻纤石膏板 6. A级防火白色透光软膜 (内藏LED区块链灯(可以调光)) 7. 软膜专用“H”码型材 8. 未尽描述之处详见图纸	m2	16.95			
90	011501006016	天花定制亚克力党徽造型	1. 天花定制亚克力党徽造型 (含圆形底座) 2. 未尽描述之处详见图纸	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
91	011102001002	ST-01深色门槛石	1. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥浆一道(内掺建筑胶), 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒素水泥粉 2. 20mm保加利亚灰, 石材倒角磨边, 背面处理 3. 石材专用防护剂六面防护 4. 镜面结晶处理 5. 未尽描述之处详见图纸	m2	1.12			
92	011103001002	深灰色纯色PVC卷材	1. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 2. 42厚C25细石混凝土, 随打随抹光, 强度达标后表面进行打磨或喷砂处理 3. 3厚水泥基自流平间层 4. 2mm深灰色纯色PVC卷材 5. 未尽描述之处详见图纸	m2	202.26			
93	011406001011	白色水性无机涂料	1. 75系列轻钢龙骨@400 2. 9mm阻燃板基层 3. 9.5mm纸面石膏板, 补钉眼, 贴自粘胶带 4. 腻子种类:2厚面层耐水腻子分3遍刮平 5. 油漆品种、刷漆遍数:白色水性无机涂料一底两面 6. 未尽描述之处详见图纸	m2	197.28			
94	011406001012	红色水性无机涂料	1. 75系列轻钢龙骨@400 2. 9mm阻燃板基层 3. 9.5mm纸面石膏板, 补钉眼, 贴自粘胶带 4. 腻子种类:2厚面层耐水腻子分3遍刮平 5. 油漆品种、刷漆遍数:红色水性无机涂料一底两面 6. 未尽描述之处详见图纸	m2	10.9			
95	011105006005	1. 2mm不锈钢踢脚线	1. 1.2mm灰色哑光不锈钢踢脚线 H=50mm 2. 9mm阻燃板基层 3. 未尽描述之处详见图纸	m	63.87			
96	011406001013	渲绒布UV打印画面	1. 75系列轻钢龙骨@400 2. 9mm阻燃板基层 3. 9.5mm纸面石膏板, 补钉眼, 贴自粘胶带 4. 腻子种类:2厚面层耐水腻子分3遍刮平, 基膜涂刷 5. 渲绒布UV打印画面 6. 未尽描述之处详见图纸	m2	21.28			
97	011502001005	MT-01黑钛金不锈钢收边条	1. 1.2mmMT-01黑钛金不锈钢收边条10+10+100mm 2. 9mm高密度板基层 3. 未尽描述之处详见图纸	m	21.45			
98	011502001006	1. 2mm不锈钢边框线条	1. 1.2mm不锈钢边框线条5+93mm 2. 9mm高密度板基层 3. 未尽描述之处详见图纸	m	6.19			
99	011502001007	1. 2mm不锈钢边框线条	1. 1.2mm不锈钢边框线条5+10+230mm 2. 9mm高密度板基层 3. 未尽描述之处详见图纸	m	4.09			
100	011502001008	1. 2mm不锈钢边框线条	1. 1.2mm不锈钢边框线条20+20+150mm 2. 9mm高密度板基层 3. 未尽描述之处详见图纸	m	6.99			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
101	011502001009	1.2mm不锈钢边框线条	1. 1.2mm不锈钢边框线条 5+10+235mm 2. 9mm高密度板基层 3. 未尽描述之处详见图纸	m	4.09			
102	011502001010	1.2mm不锈钢边框线条	1. 1.2mm不锈钢边框线条 60+20+20mm 2. 9mm高密度板基层 3. 未尽描述之处详见图纸	m	5.83			
103	011502002001	PVC烤漆线条 15*10mm	1. PVC烤漆线条15*10mm 2. 未尽描述之处详见图纸	m	17.89			
104	011502002004	PVC烤漆线条 10*5mm	1. PVC烤漆线条10*5mm 2. 未尽描述之处详见图纸	m	6.52			
105	011502002003	红色PVC烤漆边框	1. 红色PVC烤漆边框 80mm 2. 未尽描述之处详见图纸	m	30.23			
106	011502002002	木饰面边框	1. 木饰面边框100mm宽 2. 未尽描述之处详见图纸	m	22.19			
107	011304001006	墙面灯槽	1、9.5厚纸面石膏板，钉眼除锈，自粘胶带/12mm阻燃板基层，灯槽宽度综合考虑报价 2、满刮2厚腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3、白色水性无机涂料一底三面 4. 未尽描述之处详见图纸	m	13			
108	011207001007	1.2mm不锈钢边框	1. 50*50*3mm镀锌方管 @800 2. 12mm阻燃板基层 3. 1.2mm不锈钢边框 4. 未尽描述之处详见图纸 5F-JD-02/S04	m2	6.48			
109	011207001008	墙面40*20@80mm木色铝方通	1. 墙面40*20@80mm木色铝方通 2. 隐形卡扣固定 3. 未尽描述之处详见图纸	m2	24.81			
110	011207001009	墙面30*50@50mm木色铝方通	1. 墙面30*50@50mm木色铝方通 2. 隐形卡扣固定 3. 未尽描述之处详见图纸	m2	20.9			
111	011507001007	定制铝板一级看板 1100*3250mm	1. 规格：1100*3250mm 2. 2.5mm烤漆铝板UV彩印 3. 亚克力剪影造型 4. 亚克力立体字 5. 党徽 6. E01/E05/E08立面 7. 未尽描述之处详见图纸	套	3			
112	011507001008	定制成品组合图版	1. 规格：388*530，13块，4056mm长箭线 2. E01立面 3. PVC造型表面覆钢化膜、含铝板烤漆包边 4. 未尽描述之处详见图纸	套	1			
113	011507001009	定制成品组合图版	1. 定制成品组合图版（包含六边形图版；亚克力立体字及党徽等） 2. E05立面 3. PVC造型表面覆钢化膜、含铝板烤漆包边 4. 未尽描述之处详见图纸	套	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
114	011507001010	定制成品组合图版	1. 定制成品组合图版（规格950*2095mm, 包含亚克力立体字及党徽） 2. E08立面 3. PVC造型表面覆钢化膜、含铝板烤漆包边 4. 未尽描述之处详见图纸	套	4			
115	011507001011	定制成品组合图版	1. 定制成品组合图版1090*2095mm, 含表面亚克力立体字 2. E05立面 3. PVC造型表面覆钢化膜、含铝板烤漆包边 4. 未尽描述之处详见图纸	套	6			
116	011507001012	定制成品组合图版	1. 定制成品组合图版1450*2090mm, 含表面亚克力立体字 2. E06 E08立面 3. PVC造型表面覆钢化膜、含铝板烤漆包边 4. 未尽描述之处详见图纸	套	6			
117	011507001013	定制成品组合图版	1. 定制成品组合图版，含表面亚克力立体字 2. E06立面 3. PVC造型表面覆钢化膜、含铝板烤漆包边 4. 未尽描述之处详见图纸	套	1			
118	011507001014	定制成品组合图版	1. 定制成品组合图版1000*1150mm，含表面亚克力立体字 2. E02立面 3. PVC造型表面覆钢化膜、含铝板烤漆包边 4. 未尽描述之处详见图纸	套	1			
119	011507001015	定制成品组合图版	1. 定制成品组合图版，含表面亚克力立体字 2. E03立面 3. PVC造型表面覆钢化膜、含铝板烤漆包边 4. 未尽描述之处详见图纸	套	1			
120	010805007003	暗门（面层：白色无机涂料）	1. 5#镀锌角钢 2. 12mm阻燃板 3. 9.5mm纸面石膏板，补钉眼，贴自粘胶带 4. 腻子种类：2厚面层耐水腻子分3遍刮平 5. 油漆品种、刷漆遍数：白色水性无机涂料一底两面 6. 1.2mm不锈钢边框 7. 天地转轴、门碰等五金件 8. 未尽描述之处详见图纸 9. 钢骨架具体做法由中标单位二次深化，经设计确认后施工；结算综合单价不因二次深化内容进行增加，投标单位综合考虑报价。	m2	1.79			
121	011508002016	亚克力立体字 H=14cm	1. 字体规格:H=14cm 2. 字体内容“党的百年历程” 3. 未尽描述之处详见图纸	个	6			
122	011508002018	亚克力立体字 H=15cm	1. 字体规格:H=15cm 2. 字体内容“一支部 一品牌” 3. 未尽描述之处详见图纸	个	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
123	011508002019	亚克力立体字 H=8cm	1. 字体规格:H=8cm 2. 字体内容“党支部” 3. 未尽描述之处详见图纸	个	36			
124	011508002020	亚克力立体字 H=10cm	1. 字体规格:H=10cm 2. 字体内容“智慧党建平台” 3. 未尽描述之处详见图纸	个	6			
125	011508002021	亚克力立体字 H=7cm	1. 字体规格:H=7cm 2. 字体内容“开天辟地敢为人先的首创精神, 坚定理想信念百折不挠的奋斗精神, 立党为公忠诚为民, 的奉献精神” 3. 未尽描述之处详见图纸	个	39			
126	011508002022	亚克力立体字 H=19cm	1. 字体规格:H=19cm 2. 字体内容“致敬红船 法海杨帆” 3. 未尽描述之处详见图纸	个	8			
127	011508002023	亚克力立体字 H=29cm	1. 字体规格:H=29cm 2. 字体内容“红船精神” 3. 未尽描述之处详见图纸	个	4			
128	011508002024	亚克力立体字 H=30cm	1. 字体规格:H=30cm 2. 字体内容“党员学习制度”, 含圆形边框 3. 未尽描述之处详见图纸	个	6			
129	011501006017	立体党徽	1. 立体党徽 2. E05立面 3. 未尽描述之处详见图纸	个	11			
130	011501006019	海法初心站定制党旗	1. 海法初心站定制党旗 (镀锌板烤漆), 含亚克力立体字 2. 未尽描述之处详见图纸	个	1			
131	011501006018	海法初心站定制书柜	1. 海法初心站定制书柜 (镀锌板烤漆), 含背后格栅造型 2. E07 E09立面 3. 未尽描述之处详见图纸 4. 由专业厂家深化设计, 经设计单位确认后施工, 综合考虑报价。	个	1			
132	011501006029	5F海法初心站会议桌椅组合	1. 3200*1200*750实木多层板会议桌一张, 配实木椅10把 2. 未尽描述之处详见图纸 3. 由专业厂家深化设计, 经设计单位确认后施工, 综合考虑报价。	套	1			
133	011406001014	电视背景基层	1. 75系列轻钢龙骨@400 2. 18mm阻燃板表面刷黑 3. 未尽描述之处详见图纸	m2	5.43			
		分部小计						
		五层院史陈列室						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
134	011302001011	天棚反支撑	1. 当1500<顶面吊杆长度≤2500时,应设置反支撑,反支撑间距不宜大于3600mm,距墙不应大于1800mm,反支撑应相邻对向设置,做法参照图集(12J502-2-A31-①);具体做法由中标单位二次深化,经设计确认后施工;结算综合单价不因二次深化内容进行增加,投标单位综合考虑报价。 2. 未尽描述之处详见图纸	m2	230.46			
135	011302001012	吊顶天棚	1. 有反支撑的,吊筋焊接在钢骨架上 2. 现浇楼板预留Φ10钢筋吊环或膨胀螺栓锚固。 3. C8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定,U型轻钢覆面次龙骨CB60x27,间距400,用插件与承载龙骨联结,U型轻钢承载龙骨CS50x15(或CS60x27),间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 4. 板材用自攻螺丝与龙骨固定@≤200,螺钉距板边长≥10,短边≥15 5. 600*600硅酸钙板 6. 满刮2厚腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 7. 白色水性无机涂料一底三面 8. . 未尽描述之处详见图纸	m2	11.2			
136	011302001013	吊顶天棚	1. 有反支撑的,吊筋焊接在钢骨架上 2. 现浇楼板预留Φ10钢筋吊环或膨胀螺栓锚固。 3. C8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定,U型轻钢覆面次龙骨CB60x27,间距400,用插件与承载龙骨联结,U型轻钢承载龙骨CS50x15(或CS60x27),间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 4. 板材用自攻螺丝与龙骨固定@≤200,螺钉距板边长≥10,短边≥15 5. 双层9.5mm纸面石膏板,补钉眼,贴自粘胶带,侧挂板12mm阻燃板 6. 10*5mm黑色凹槽造型,射灯轨道暗槽制作安装 7开筒灯孔、格式灯孔、空调风口 8. 满刮2厚腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 9. 白色水性无机涂料一底三面 10. . 未尽描述之处详见图纸	m2	111.29			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
137	011302001014	吊顶天棚（黑色铝方通）	1. 有反支撑的，吊筋焊接在钢骨架上 2. 现浇楼板膨胀螺栓锚固。 3. C8钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与预留钢筋吊环固定 4. 厂家配套多模数龙骨，40*80@100黑色铝方通，净间距100 5. 未尽描述之处详见图纸	m2	101.74			
138	011406001015	原顶喷黑色无机涂料	1. 腻子种类:3厚耐水腻子分遍找平，3厚底基防裂腻子分遍找平 2. 油漆品种、刷漆遍数:黑色无机涂料一底两面 3. 未尽描述之处详见图纸	m2	101.74			
139	011302001015	吊顶天棚（A级防火白色透光软膜）	1. 有反支撑的，吊筋焊接在钢骨架上 2. 现浇楼板膨胀螺栓锚固。 3. C8钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与预留钢筋吊环固定 4. U型轻钢承载龙骨CS60x27间距≤1200，用吊件与钢筋吊杆连接后找平，U型轻钢覆面次龙骨CB60x27，间距400，用插件与承载龙骨联结，U型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27，间距1200，用挂插件与次龙骨联结 5. 18mm高强玻纤石膏板 6. A级防火白色透光软膜（内藏LED区块链灯（可以调光）） 7. 软膜专用“H”码型材 8. 未尽描述之处详见图纸	m2	6.23			
140	011304001007	灯槽	1、9.5厚纸面石膏板，钉眼除锈，自粘胶带/12mm阻燃板基层，灯槽宽度综合考虑报价 2、满刮2厚腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3、白色水性无机涂料一底三面 4. 未尽描述之处详见图纸	m	95.48			
141	011102001003	ST-01深色门槛石	1. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥浆一道(内掺建筑胶)，25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒素水泥粉 2. 20mm保加利亚灰，石材倒角磨边，背面处理 3. 石材专用防护剂六面防护 4. 镜面结晶处理 5. 未尽描述之处详见图纸	m2	1.3			
142	011103001003	深灰色纯色PVC卷材	1. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 2. 42厚C25细石混凝土，随打随抹光，强度达标后表面进行打磨或喷砂处理 3. 3厚水泥基自流平间层 4. 2mm深灰色/浅灰色PVC卷材混拼 5. 未尽描述之处详见图纸	m2	214.9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
143	011104004001	防静电活动地板	1. 1:3水泥砂浆找平 2. 1:3水泥砂浆抹面压实赶光,干后卧铜条分格(铜条打眼穿22号镀锌低碳钢丝卧牢,每米4眼) 3. 可调节支架系统 4. 网络地板 5. 未尽描述之处详见图纸	m2	11.2			
144	011406001016	定制水纹样布	1. 75系列轻钢龙骨@400 2. 9mm阻燃板基层 3. 9.5mm纸面石膏板,补钉眼,贴自粘胶带 4. 腻子种类:2厚面层耐水腻子分3遍刮平,基膜涂刷 5. 定制水纹样布 6. 未尽描述之处详见图纸	m2	122.97			
145	011406001020	海事元素写真	1. 75系列轻钢龙骨@400 2. 9mm阻燃板基层 3. 9.5mm纸面石膏板,补钉眼,贴自粘胶带 4. 腻子种类:2厚面层耐水腻子分3遍刮平,基膜涂刷 5. 海事元素写真 6. 未尽描述之处详见图纸	m2	16.93			
146	011105006006	1.2mm金属板表面海事蓝烤漆踢脚线	1. 1.2mm金属板表面海事蓝烤漆踢脚线 H=50mm 2. 9mm阻燃板基层 3. 未尽描述之处详见图纸	m	63.41			
147	011207001010	墙面定制海事蓝40*130*1@90mm金属方通	1. 墙面定制海事蓝40*130*1@90mm金属方通 2. 隐形卡扣固定 3. 未尽描述之处详见图纸	m2	29.55			
148	011406001017	白色金属漆(含造型)	1. 阻燃木龙骨骨架/75系列轻钢龙骨@400 2. 18mm阻燃板基层 9mm阻燃板基层 3. 5mm奥松板批原子灰 4. 白色金属漆(哑光) 5. 未尽描述之处详见图纸	m2	32.5			
149	011406001018	海事蓝金属漆(哑光)	1. 5系列轻钢龙骨@400 2. 18mm阻燃板基层 3. 5mm奥松板批原子灰 4. 海事蓝金属漆(哑光) 5. 未尽描述之处详见图纸	m2	10.93			
150	011406001019	浅色金属漆(哑光)	1. 5系列轻钢龙骨@400 2. 18mm阻燃板基层 3. 5mm奥松板批原子灰 4. 浅色金属漆(哑光) 5. 未尽描述之处详见图纸	m2	0.54			
151	011304001008	墙面灯槽	1、9.5厚纸面石膏板,钉眼除锈,自粘胶带/12mm阻燃板基层,灯槽宽度综合考虑报价 2、满刮2厚腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3、白色水性无机涂料一底三面 4. 未尽描述之处详见图纸	m	98.39			
152	011207001011	8mm厚海事蓝烤漆钢化玻璃	1. 75系列轻钢龙骨@400 2. 9mm阻燃板基层 3. 8mm厚海事蓝烤漆钢化玻璃 4. 未尽描述之处详见图纸	m2	22.8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
153	011501006020	院史馆定制展柜	1. 800*450*750 2. 柜身主体海事蓝烤漆局部白色烤漆线条 3. 顶部配5+5超白夹胶玻璃, 玻璃高300 4. 未尽描述之处详见图纸 5. 由专业厂家深化设计, 经设计单位确认后施工, 综合考虑报价。	个	2			
154	011501006021	院史馆定制圆形造型展台	1. 柜体直径1500, 柜体主体高度750, 顶部小圆形结构直径600高200 2. 柜身主体造型白色烤漆、局部海事蓝烤漆线条 3. 未尽描述之处详见图纸 4. 由专业厂家深化设计, 经设计单位确认后施工, 综合考虑报价。	个	1			
155	011508002025	亚克力立体发光字H=33cm	1. 字体规格:H=33cm 2. 字体内容“南京海事法院” 3. 未尽描述之处详见图纸	个	6			
156	011508002026	亚克力立体发光字H=30cm	1. 字体规格:H=30cm 2. 字体内容“院史陈列室” 3. 未尽描述之处详见图纸	个	5			
157	011508002027	亚克力立体发光字H=15cm	1. 字体规格:H=15cm 2. 字体内容“结束语” 3. 未尽描述之处详见图纸	个	3			
158	011508002028	白色亚克力立体字(英文)	1. 字体规格:H=12cm 2. 未尽描述之处详见图纸	个	25			
159	011508002029	亚克力立体字H=14cm	1. 字体规格:H=14cm 2. 字体内容“海法荣誉” 3. 未尽描述之处详见图纸	个	4			
160	011508002030	亚克力立体字H=10cm	1. 字体规格:H=10cm 2. 字体内容“南京海事法院概况 海事法院发展历程 南京海事法院发展历程 历任领导” 3. 未尽描述之处详见图纸	个	30			
161	011508002031	亚克力立体字H=2cm	1. 字体规格:H=2cm 2. 字体内容: 字体另选 3. 未尽描述之处详见图纸	个	238			
162	011406001021	渲绒布UV打印画面	1. 75系列轻钢龙骨@400 2. 9mm阻燃板基层 3. 9.5mm纸面石膏板, 补钉眼, 贴自粘胶带 4. 腻子种类: 2厚面层耐水腻子分3遍刮平, 基膜涂刷 5. 渲绒布UV打印画面 6. 未尽描述之处详见图纸	m2	92.17			
163	011406001025	白色投影漆饰面	1. 75系列轻钢龙骨@400 2. 9mm阻燃板基层 3. 9.5mm纸面石膏板, 补钉眼, 贴自粘胶带 4. 腻子种类: 2厚面层耐水腻子分3遍刮平 5. 白色投影漆饰面 6. 未尽描述之处详见图纸	m2	5.09			
164	011502001011	1.2mm定制海事蓝金属板烤漆边框	1. 1.2mm定制海事蓝铝板烤漆包边框10+20+60+20 2. 9mm高密度板基层 3. 未尽描述之处详见图纸	m	8.4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
165	011502001012	1.2mm定制海事蓝金属板烤漆边框	1.1.2mm定制海事蓝铝板烤漆边框10+20+55 2.9mm高密度板基层 3.未尽描述之处详见图纸	m	16.48			
166	011502001013	1.2mm定制海事蓝金属板烤漆边框	1.1.2mm定制海事蓝铝板烤漆边框10+20+100 2.9mm高密度板基层 3.未尽描述之处详见图纸	m	18.36			
167	011502001014	1.2mm定制海事蓝金属板烤漆边框	1.1.2mm定制海事蓝铝板烤漆边框10+20+40 2.9mm高密度板基层 3.未尽描述之处详见图纸	m	57.26			
168	011502001015	1.2mm黑色不锈钢边框	1.1.2mm黑色不锈钢边框5+20+205 2.9mm高密度板基层 3.未尽描述之处详见图纸	m	33.41			
169	011502001016	1.2mm黑色不锈钢边框	1.1.2mm黑色不锈钢边框5+20+105 2.9mm高密度板基层 3.未尽描述之处详见图纸	m	46.16			
170	011502001017	1.2mm黑色不锈钢边框	1.1.2mm黑色不锈钢边框10+20+40 2.9mm高密度板基层 3.未尽描述之处详见图纸	m	7.88			
171	011502001018	1.2mm定制海事蓝金属板烤漆边框	1.1.2mm定制海事蓝铝板烤漆边框10+20+50 2.9mm高密度板基层 3.未尽描述之处详见图纸	m	48.25			
172	011502001021	海事蓝金属漆(哑光)边框线条	1.海事蓝铝板烤漆(哑光)边框线条80*90 2.18mm阻燃板基层 3.5mm奥松板批原子灰 4.未尽描述之处详见图纸	m	13.8			
173	011502001022	海事蓝金属漆(哑光)边框线条	1.海事蓝铝板烤漆(哑光)边框线条30*50 2.18mm阻燃板基层 3.5mm奥松板批原子灰 4.未尽描述之处详见图纸	m	10.8			
174	011502001019	2mm厚 20mm宽白色亚克力装饰条	1.2mm厚 20mm宽白色亚克力装饰条 2.9mm高密度板基层 3.未尽描述之处详见图纸	m	68.11			
175	011502001020	2mm厚 50mm宽白色亚克力装饰条	1.2mm厚 50mm宽白色亚克力装饰条 2.9mm高密度板基层 3.未尽描述之处详见图纸	m	5.86			
176	011502001023	2mm厚 50mm宽海事蓝亚克力装饰条	1.2mm厚 50mm宽海事蓝亚克力装饰条 2.9mm高密度板基层 3.未尽描述之处详见图纸	m	6.13			
177	011507001016	定制铝板一级看板1020*3000mm	1.规格:1020*3000mm 2.2.5mm烤漆铝板UV彩印 3.亚克力剪影造型 4.亚克力立体字 5.E02/E03/E10/E05/E08立面立面 6.未尽描述之处详见图纸	套	5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
178	011507003001	灯箱	1. 定制成品灯箱 2. LED光源、软膜uv画面 3. 30*30木龙骨 防火处理 4. 18mm阻燃板基层 5. 5mm奥松板批原子灰 6. 海事蓝金属漆（哑光） 7. 2mm白色亚克力装饰条 8. 未尽描述之处详见图纸	m2	18.62			
179	011406001022	电视背景基层	1. 75系列轻钢龙骨@400 2. 18mm阻燃板表面刷黑 3. 未尽描述之处详见图纸	m2	19.61			
180	011507001017	立体组合图版	1. 长方形433*287mm 2. E03 E04 E10立面 3. PVC造型表面覆钢化膜、含金属包边 4. 未尽描述之处详见图纸	个	24			
181	011507001018	立体组合图版	1. 长方形320*380mm 2. E11立面 3. PVC造型表面覆钢化膜、含金属包边 4. 未尽描述之处详见图纸	个	19			
182	011507001019	立体组合图版	1. 长方形780*316mm 2. E05 E06 E07立面 3. PVC造型表面覆钢化膜、含金属包边 4. 未尽描述之处详见图纸	个	6			
183	011507001020	立体组合图版	1. 长方形563*210mm 2. E05 E06 立面 3. PVC造型表面覆钢化膜、含金属包边 4. 未尽描述之处详见图纸	个	3			
184	011507001021	立体组合图版	1. 长方形830*220mm 2. E05立面 3. PVC造型表面覆钢化膜、含金属包边 4. 未尽描述之处详见图纸	个	1			
185	011507001022	立体组合图版	1. 长方形140*570mm 2. E05立面 3. PVC造型表面覆钢化膜、含金属包边 4. 未尽描述之处详见图纸	个	1			
186	011507001023	船锚船舵造型	1. 船锚船舵造型 2. 红榉木材料，做油漆面 3. 规格在800*800左右（以甲方要求结合现场情况而定） 4. 未尽描述之处详见图纸	个	2			
187	011507001025	法兰圆盘装饰	1. 法兰圆盘装饰 2. 不锈钢造型，白色烤漆 3. 形式及尺寸以甲方资料并结合现场情况深化设计 4. 未尽描述之处详见图纸	个	2			
188	011507001024	“个人荣誉”灯箱	1. 定制六边形灯箱 2. 未尽描述之处详见图纸	个	7			
189	011501006022	定制艺术字造型墙	1. 艺术字 2. 1.2mm定制海事蓝金属板烤漆边框 3. 造型铝格栅 4. 未尽描述之处详见图纸	m2	10.8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
190	010805007004	暗门（面层：海事元素写真/宣绒布UV立体彩印）	1. 5#镀锌角钢 2. 12mm阻燃板 3. 9.5mm纸面石膏板，补钉眼，贴自粘胶带 4. 腻子种类:2厚面层耐水腻子分3遍刮平 5. 海事元素写真/宣绒布UV立体彩印 6. 天地转轴、门碰等五金件 7. 未尽描述之处详见图纸 8. 钢骨架具体做法由中标单位二次深化，经设计确认后施工；结算综合单价不因二次深化内容进行增加，投标单位综合考虑报价。	m2	1.88			
		分部小计						
		文化艺术品						
191	011501006031	《四海一家》	1. 材质/工艺：采用山水石，纹理貌似山水画，做侧发光突出主背景，石材厚度平均1.6厘米，现场依托墙面做基础，不用做基层，再用镀锌方钢焊接成井字架结构做承重支架，山水石头安装采用干挂工艺 2. 含深化设计费用 3. 未尽描述之处详见图纸、答疑回复及海事法院展陈文化空间设计方案-文化艺术品创作专篇 4. 由专业厂家深化设计，经设计单位确认后施工，综合考虑报价。 5. 1F内部门厅	m2	42.4			
192	011501006032	《法护海江河》浮雕壁画	1. 材质/工艺：仿汉白玉，厚度平均10厘米，现场依托墙面做基础，做水泥基层，防止以后下垂，再用镀锌方钢焊接成井字架结构做承重支架浮雕安装采用干挂工艺 2. 含深化设计费用 3. 未尽描述之处详见图纸、答疑回复及海事法院展陈文化空间设计方案-文化艺术品创作专篇 4. 由专业厂家深化设计，经设计单位确认后施工，综合考虑报价。 5. 2F审判中庭正面	m2	195.44			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
193	011501006033	《法平如水》	1. 材质/工艺：二层采用龙纹绿石材，纹理貌似大海海浪，做背发光突出二层主背景；三至五层采用山水石，纹理貌似山水画，做侧发光突出主背景，石材厚度平均8厘米，现场依托墙面做基础，做水泥基层，防止下垂，再用镀锌方钢焊接成井字架结构做承重支架，山水石头安装采用干挂工艺 2. 含深化设计费用 3. 未尽描述之处详见图纸、答疑回复及海事法院展陈文化空间设计方案-文化艺术品创作专篇 4. 由专业厂家深化设计，经设计单位确认后施工，综合考虑报价。 5. 2F审判中庭对面	m2	95.97			
194	011501006034	阶梯壁画	1. 材质/工艺：石雕工艺（青石），石材厚度平均10厘米，现场依托墙面做基础，不用做基层，再用镀锌方钢焊接成井字架结构做承重支架，浮雕安装采用干挂工艺 2. 四副共203m² 3. 未尽描述之处详见图纸、答疑回复及海事法院展陈文化空间设计方案-文化艺术品创作专篇 4. 未尽描述之处详见图纸 5. 由专业厂家深化设计，经设计单位确认后施工，综合考虑报价。 6. 阶梯壁画	m2	203			
195	011501006035	海法江苏景观展墙	1. 材质/工艺：雕刻石材，石材厚度平均30厘米，现场水泥硬化基础，具体尺寸需要施工图明确，浮雕安装采用榫卯工艺堆砌 2. 含深化设计费用 3. 未尽描述之处详见图纸、答疑回复及海事法院展陈文化空间设计方案-文化艺术品创作专篇 4. 由专业厂家深化设计，经设计单位确认后施工，综合考虑报价。 5. 景观广场	项	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701001001	脚手架	1. 包含但不限于满堂脚手架/活动脚手架等一切费用 2. 此费用包干，结算时不做任何调整	项	1			
2	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式：框架 2. 建筑物檐口高度、层数：详见图纸 3. 该项费用由投标人自行考虑，结算时不做调整	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：展陈装饰工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.7				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.22				
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：展陈装饰工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：展陈装饰工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：展陈装饰工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：展陈装饰工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：展陈装饰工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	总包配合费	4435689.97		项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：展陈装饰工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：展陈装饰工程(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 展陈装饰工程(001)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：展陈强电安装工程(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:2AL1 2. 其他:详见图纸	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:5AL1 2. 其他:详见图纸	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:5AL2 2. 其他:详见图纸	台	1			
4	030408001001	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY-4*25+1*16	m	160			
5	030408001002	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY-5*16	m	78			
6	030408001003	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY-5*6	m	8.36			
7	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 型号:WDZB-YJY-4*25+1*16	个	4			
8	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 型号:WDZB-YJY-5*16	个	2			
9	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 型号:WDZB-YJY-5*6	个	4			
10	030411004001	配线	1. 名称:WDZ-BYJ-2.5 2. 配线形式:管内穿线	m	1633.88			
11	030411004002	配线	1. 名称:WDZ-BYJ-2.5 2. 配线形式:桥架配线	m	1364.86			
12	030411004003	配线	1. 名称:WDZ-BYJ-4 2. 配线形式:管内穿线	m	1328.26			
13	030411004004	配线	1. 名称:WDZ-BYJ-4 2. 配线形式:桥架配线	m	876.78			
14	030411001004	配管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN15 3. 配置形式:吊顶内	m	169			
15	030411001001	配管	1. 名称:JDG20 2. 配置形式:吊顶内	m	974.01			
16	030411003001	桥架	1. 名称:钢制槽式桥架 200*100	m	55.34			
17	030413001001	铁构件	1. 名称:管道、桥架支吊架	kg	736			
18	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:红丹防锈漆 两道, 银粉漆两道	kg	736			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030412004001	装饰灯	1. 设备名称:LED暗装筒灯/15W 1500lm 5700k/吊顶嵌入安装 2. 规格参数:使用说明:嵌入式/开孔Φ125mm 含LED光源 含驱动 3. Lamp Description灯具:功率 15W 色温 5700K 外观颜色 哑光白DW 显色指数 Ra≥90 光源类型 SMD 光源品牌 聚灿 (FOCUS) 光通量 ≥840lm 灯体材质 金属材质 4. Source Description光源:安装方式 嵌入式 开孔尺寸 Φ125mm 灯具尺寸 Φ144*55mm 输入电压 220~240V~50/60Hz 功率因数 PF:0.5 防护等级 IP20 驱动器型号 裸板 驱动输出参数 65V~130V 150mA 5. 环保等级:满足国家相关标准规范要求	套	52			
20	030412004002	装饰灯	1. 设备名称:LED明装筒灯/15W 1500lm 5700K/格栅吊顶吊装, 下口与格栅平齐 2. 规格参数:使用说明:明装式 Φ112*H60mm/含LED光源含恒流驱动器 3. Lamp Description灯具:功率 15W 色温 5700K 外观颜色 奶白NW 显色指数 Ra≥80 光源类型 SMD 光源品牌 聚灿 (FOCUS) 光通量 580lm-710lm 灯体材质 导热塑料灯体+金属灯筒 4. Source Description光源:安装方式 明装式 灯具尺寸 Φ112*H60mm 输入电压 220~240V 功率因数 PF:0.5 防护等级 IP20 5. 环保等级:满足国家相关标准规范要求	套	56			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	030412004003	装饰灯	1. 设备名称:LED平板灯 (100*1200mm) /36w 3800lm 5700K/吊顶嵌入式安装 2. 规格参数:使用说明 :Ra≥90/直下式灯盘/开孔1185*285mm/外观尺寸 1195*295*35mm/铝合金面框/ 含光源/外置驱动/高功因无频闪 /可另选购卡簧配件包/适配T型龙骨 3. Lamp Description灯具 :功率 32W 色温 5700K 光束角 110° 外观颜色 奶白NW 显色指数 Ra≥90 光源类型 SMD 光源品牌 三安 (SANAN) 光通量 2100lm-2300lm 灯体材质 铝合金+冷轧钢板+PS 4. Source Description光源:安装方式 平放/卡簧 开孔尺寸 285*1185mm 灯具尺寸 1195*295*35mm 输入电压 220-240V~50/60Hz 功率因数 PF≥0.9 防护等级 IP20 驱动器型号 CEC0260-36SH-H 驱动输出参数 100-130V 5. 环保等级:满足国家相关标准规范要求	套	8			
22	030412004004	装饰灯	1. 名称:LED平板灯-2000*100	套	14			
23	030412004005	装饰灯	1. 设备名称:LED暗藏灯带 /8W/m 800lm/m 4000K/灯槽内安装 2. 规格参数:使用说明 :LED软光带 单灯单剪 10000*5*1.5mm Ra>90 R9>50 120PCS/M IP20 SDCM<5 白板 另选购 DC24V恒压电源10M/卷 双端出线 3. Lamp Description灯具 :功率 8W/M 色温 4000K 光束角 120° 外观颜色 白板 显色指数 Ra≥90 光源类型 SMD 光通量 720-770lm/M 灯体材质 FPCB 4. Source Description光源:灯具尺寸 10000*5*1.5mm 输入电压 DC24V 防护等级 IP20 驱动器型号 另配DC24V恒压驱动器 驱动输出参数 DC24V 接线方式 双端出线 FPCB板颜色 白色 DC电压 DC24V 每米功率 8W/M 每米灯珠数 120珠 5. 环保等级:满足国家相关标准规范要求	m	296.84			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030412004006	装饰灯	1. 设备名称:A级透光软膜/内置低压灯带 LED, 8W/m. 6000K/吊顶嵌入式安装/软膜表面到灯带安装面的距离: 灯带和灯带的间距<1: 1 2. 规格参数:使用说明:LED漫反射灯条 尺寸 950*17*1.4mm 8W Ra>80 光效>90lm/W SDCM<7 IP20 含光源 另选购 DC24V恒压驱动 质保3年 产品适用于灯膜等 3. Lamp Description灯具:功率 8W 色温 6000K 光束角 170° 显色指数 Ra>80 光源类型 SMD 光源品牌 三安 (SANAN) 光通量 800lm-860lm 灯体材质 铝基板 4. Source Description光源:灯具尺寸 950*17*1.4mm 输入电压 DC24V 防护等级 IP20 驱动输出参数 DC24V DC电压 DC24V 每米功率 8W/M 每米灯珠数 12PCS/M 5. 环保等级:满足国家相关标准规范要求	m	123.75			
25	030412004007	装饰灯	1. 设备名称:轨道射灯/15W 1500lm 5000k 2. 规格参数:使用说明:轨道式/含LED光源 3. Lamp Description灯具:功率 Max 15W 色温 5000K 光束角 24° 外观颜色 哑光白DW 显色指数 Ra≥90光源类型 COB 灯体材质 铝合金 4. Source Description光源:安装方式 轨道式 输入电压 220V 功率因数 PF≥0.5 防护等级 IP20 5. 环保等级:满足国家相关标准规范要求	套	124			
26	030412004008	装饰灯	1. 设备名称:嵌入式射灯/15w 1500lm 5000k 2. 规格参数:使用说明:嵌入式/开孔Φ125mm 含LED光源 含驱动 3. Lamp Description灯具:功率 Max 15W 色温 5000K 光束角 24° 外观颜色 哑光白DW 显色指数 Ra≥90光源类型 COB 灯体材质 铝合金 4. Source Description光源:安装方式 嵌入式 输入电压 220-240V 功率因数 PF≥0.5 防护等级 IP20 5. 环保等级:满足国家相关标准规范要求	套	13			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	030403003001	射灯轨道	1. 设备名称:射灯轨道 2. 规格参数:使用说明:嵌入式/开孔Φ125mm 含LED光源 含驱动 3.Lamp Description灯具:功率 Max 15W 色温 5000K 光束角 24° 外观颜色 哑光白DW 显色指数 Ra≥90光源类型 COB 灯体材质 铝合金 4.Source Description光源:安装方式 嵌入式 输入电压 220-240V 功率因数 PF≥0.5 防护等级 IP20 5. 环保等级:满足国家相关标准规范要求	m	190.7			
28	030412004009	装饰灯	1. 设备名称:成品软硅胶灯条/6000k 2. 规格参数:使用说明:嵌入灯槽中 宽10.5mm 厚6.5mm 3.Lamp Description灯具:功率 10w/米 色温 6000k 每米led灯珠数: 360 (颗/米) 显色指数 Ra≥90 4.Source Description光源:安装方式 嵌入灯槽 输入电压 220V 防护等级 IP20 5. 环保等级:满足国家相关标准规范要求	m	7.2			
29	030412004010	装饰灯	1. 设备名称:胶片灯 (600*600mm) 2. 规格参数:使用说明:嵌入式/开孔尺寸 585*585 (+/-2mm) 含LED光源 含驱动 3.Lamp Description灯具:功率 Max 48W 色温 6000K 外观颜色 哑光白DW 灯体材质 铝材+铁+pp 4.Source Description光源:安装方式 嵌入式 输入电压 220-240V 防护等级 IP20 5. 环保等级:满足国家相关标准规范要求	套	2			
30	030404034001	照明开关	1. 名称:单联板式暗开关(单控) 2. 安装方式:暗装	个	4			
31	030404034002	照明开关	1. 名称:单联板式暗开关(双控) 2. 安装方式:暗装	个	2			
32	030404034003	照明开关	1. 名称:三联板式暗开关(单控) 2. 安装方式:暗装	个	1			
33	030404035001	插座	1. 名称:单相二三眼安全型插座 2. 安装方式:暗装	个	71			
34	030404035002	插座	1. 名称:地面插座	个	14			
35	030411006001	接线盒	1. 名称:86型开关盒 2. 材质:铁质 3. 安装形式:暗装	个	7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	030411006002	接线盒	1. 名称:86型插座盒 2. 材质:铁质 3. 安装形式:暗装	个	82			
37	030411006003	接线盒	1. 名称:86型灯具接线盒 2. 材质:铁质 3. 安装形式:暗装	个	169			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：展陈强电安装工程(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：展陈强电安装工程(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：展陈强电安装工程(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：展陈强电安装工程(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：展陈强电安装工程(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：展陈强电安装工程(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费	167534.6		项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：展陈强电安装工程(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：展陈强电安装工程(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：展陈强电安装工程(002)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：展陈弱电安装工程 (003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		涉外海事司法协同创新中心						
1	030507014001	显示设备	1. 设备名称:P3.91全彩柔性透明屏 2. 设备参数:产品型号P3.91, 点间距(mm)3.91*3.91; 疹沓半组分辨率(px)64x307, 爐觀记密度(点/m²)65536, 屏体视觉通透度82%, 亮度(cd/m²)>3000可调, 模组重量(Kg/模组)15, 峰值功率(W/m²)1000, 平均功率(W/m²)380, 屏体色温2000K~9500K可调, 运行环境温度/湿度-10℃C~60° C/10%~90%RH, 无凝结像素点组成1R1G1B, 水平视角/垂直视角120° /1109, 平整度=98%, 最高对比度4000:1, 防护等级IP43, 刷新率(Hz)>3840, LED寿命>10万小时	m2	11			
2	030506001001	音响系统	1. 设备名称:音响系统 2. 设备参数:扬声器单元:1 × 2.25 英寸全频, 功率处理能力(长时连续):20 W, 灵敏度(SPL/1W @ 1 m): 86 dB, 最大SPL(SPL / 1W @ 1 m): 99 dB, 频率范围 (-10 dB) : 83 Hz - 19 kHz, 额定阻抗 变压器旁通时, 为 16 Ω, 多抽头变压器, 可支持70/100V, 工作模式: 最高抽头, 16W, 变压器旁通时, 为 16 Ω, 覆盖范围(水平 × 垂直):1 kHz 至 4 kHz 平均值, 160° 锥形, 尺寸(直径 x 总深度 x吸顶深度):182 × 132 × 125 毫米, 7.2 × 5.2 × 4.9 英寸, 149 × 215 毫米, 5.9 × 8.5 英寸, 环境 :室内, 安装配件随附: 安装孔模板 可选: 安装桥板(6 套装)、螺丝孔盘型桥板(6 套装), 改装套件、吸顶安装支架 S2, 认证: UL 1480、ULC-S541, 火灾报警信号系统、UL 2043 吸顶喇叭*2, 功放*1	套	1			
3	030504001001	服务器	1. 设备名称:交互服务器 2. 设备参数:工控机箱, cpu i5-11400F, 内存8G, 硬盘256G, GTX1650显卡, 系统Windows 10 专业版	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	030506007001	定制视频	1. 设备名称:定制数字内容 宣传待机影片 2. 设备参数:数字多媒体影片定制展现相关内容,运用三维技术、影视拍摄、影片剪辑、数字特效、后期制作以及背景音频配套制作,成片为高分辨率数字影片	分钟	3			
5	030507014002	显示设备	1. 设备名称:55寸墙面内嵌触摸查询显示屏 2. 设备参数:55寸电容壁挂一体机,屏类型:LED背光,液晶屏 A规, (16:9), 分辨率 1920×1080P, 亮度 ≥ 350cd/m2, 对比度 ≥4000: 1, 响应时间 < 5ms, 触摸点数:标配 10点触摸,输入电源 220V AC 50/60Hz, 整机功耗 < 220W, 待机功耗 < 3W。主机配置: 处理器I5 内存 8G 硬盘 256G固态。	台	1			
6	031002002001	设备支架	1. 设备名称:前维护液压支架 2. 设备参数:液压前维护支架 优质环保冷轧钢板 自由伸缩,不占用背面与侧面空间 优质自锁配件,抗压强度高 液压强度合适,伸缩自如不卡顿 可以做成壁挂、内嵌适应不同场地要求	套	1			
7	030504004001	定制数字内容涉外商事海事领域专家介绍	1. 名称:UI设计界面 2. 参数:UI设计界面:采用Photo/AI, CDR等专业美术制作软件,对UI/UE进行设计,资料对接,文档梳理等,定义互动软件整体界面风格,呈现基本框架板式制定。	套	1			
8	030504004002	定制数字内容涉外商事海事领域专家介绍	1. 名称:程序开发 2. 参数:程序开发:通过查询者多点触控的操作方式,采集触控点位的位置信息传给后台程序计算出碰撞数据,通过返回的数据实现场景画面交互的联动效果;根据现场条件进行,无线测试点击测试,bug信息的反馈并反复测试、优化。	套	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030507014003	显示设备	1. 名称:98寸墙面内嵌触摸查询显示屏 2. 参数:98寸电容壁挂一体机, 屏类型: LED背光, 液晶屏 A规, (16:9), 分辨率 3840×2160P, 亮度 ≥ 350cd/m2, 对比度 ≥4000: 1, 响应时间 < 5ms, 触摸点数: 标配 10点触摸, 输入电源 220V AC 50/60Hz, 整机功耗 < 220W, 待机功耗 < 3W。 主机配置: 处理器I5 内存 8G 硬盘 256G固态 独立显卡GTX1030 2G。	台	1			
10	031002002002	设备支架	1. 设备名称:前维护液压支架 2. 设备参数:液压前维护支架 优质环保冷轧钢板 自由伸缩, 不占用背面与侧面空间 优质自锁配件, 抗压强度高 液压强度合适, 伸缩自如不卡顿 可以做成壁挂、内嵌适应不同场地要求	套	1			
11	030504004003	定制数字内容展示域外法查明工作涉及的国家及地区	1. 名称:UI设计界面 2. 参数:UI设计界面: 采用Photo/AI, CDR等专业美术制作软件, 对UI/UE进行设计, 资料对接, 文档梳理等, 定义互动软件整体界面风格, 呈现基本框架板式制定。	套	1			
12	030504004004	定制数字内容内容展示域外法查明工作涉及的国家及地区	1. 名称:程序开发 2. 参数:程序开发: 通过查询者多点触控的操作方式, 采集触控点位的位置信息传给后台程序计算出碰撞数据, 通过返回的数据实现场景画面交互的联动效果; 根据现场条件进行, 无线测试点击测试, bug信息的反馈并反复测试、优化。	套	1			
13	030507014004	显示设备	1. 名称:98寸墙面内嵌触摸查询显示屏 2. 参数:98寸电容壁挂一体机, 屏类型: LED背光, 液晶屏 A规, (16:9), 分辨率 3840×2160P, 亮度 ≥ 350cd/m2, 对比度 ≥4000: 1, 响应时间 < 5ms, 触摸点数: 标配 10点触摸, 输入电源 220V AC 50/60Hz, 整机功耗 < 220W, 待机功耗 < 3W。 主机配置: 处理器I5 内存 8G 硬盘 256G固态 独立显卡GTX1030 2G。	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	031002002003	设备支架	1. 设备名称:前维护液压支架 2. 设备参数:液压前维护支架 优质环保冷轧钢板 自由伸缩, 不占用背面与侧面空间 优质自锁配件, 抗压强度高 液压强度合适, 伸缩自如 不卡顿 可以做成壁挂、内嵌适应不同场地要求	套	1			
15	030501002001	输出设备	1. 名称:电容麦克风 2. 参数:有无线:有;麦克风类型:专业录音麦克风;声道:2;使用方式:支撑式;适用对象:手机 电脑;保修期:12个月;供电方式:外接供电;指向特征:心型指向	台	2			
16	030501002002	输出设备	1. 名称:定制落地32寸扫码打印一体机 2. 参数:32寸电容落地一体机, 屏类型: LED背光, 液晶屏 A规, (16:9), 分辨率 1920×1080P, 亮度 ≥ 350cd/m2, 对比度 ≥4000: 1, 响应时间 < 5ms, 触摸点数: 标配 10点触摸, 输入电源 220V AC 50/60Hz, 整机功耗 < 220W, 待机功耗 < 3W。主机配置: 处理器I5 内存 8G 硬盘 256G固态。	台	1			
17	030504004005	定制数字内容涉外纠纷特色诉讼服务; 外籍特邀调解员、中立评估员等专业人士展示	1. 名称:UI设计界面 2. 参数:UI设计界面: 采用Photo/AI, CDR等专业美术制作软件, 对UI/UE进行设计, 资料对接, 文档梳理等, 定义互动软件整体界面风格, 呈现基本框架板式制定。	套	1			
18	030504004006	定制数字内容涉外纠纷特色诉讼服务; 外籍特邀调解员、中立评估员等专业人士展示	1. 名称:程序开发 2. 参数:程序开发: 通过查询者多点触控的操作方式, 采集触控点位的位置信息传给后台程序计算出碰撞数据, 通过返回的数据实现场景画面交互的联动效果; 根据现场条件进行, 无线测试点击测试, bug信息的反馈并反复测试、优化。	套	1			
19	030501002003	输出设备	1. 名称:OptiPlex 一体机 Plus 2. 参数:英特尔® 酷睿™ i5 14500 vPro®;Windows 11 家庭版;英特尔®英特尔® 集成显卡;16 GB DDR5;512 GB 固态硬盘 ;23.8-英寸屏幕 Full HD (1920X1080)	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030507014005	显示设备	1. 名称:55寸墙面内嵌触摸查询显示屏(竖装) 2. 参数:55寸电容壁挂一体机, 屏类型: LED背光, 液晶屏 A规, (16:9), 分辨率 1920×1080P, 亮度 ≥ 350cd/m2, 对比度 ≥4000: 1, 响应时间 < 5ms, 触摸点数: 标配 10点触摸, 输入电源 220V AC 50/60Hz, 整机功耗 < 220W, 待机功耗 < 3W。 主机配置: 处理器I5 内存 8G 硬盘 256G固态 独立显卡GTX1030 2G。	台	1			
21	031002002004	设备支架	1. 设备名称:前维护液压支架 2. 设备参数:液压前维护支架 优质环保冷轧钢板 自由伸缩, 不占用背面与侧面空间 优质自锁配件, 抗压强度高 液压强度合适, 伸缩自如不卡顿 可以做成壁挂、内嵌适应不同场地要求	套	1			
22	030504004007	定制数字内容涉外海事司法实践创新基地查	1. 名称:UI设计界面 2. 参数:UI设计界面: 采用Photo/AI, CDR等专业美术制作软件, 对UI/UE进行设计, 资料对接, 文档梳理等, 定义互动软件整体界面风格, 呈现基本框架板式制定。	套	1			
23	030504004008	定制数字内容涉外海事司法实践创新基地查	1. 名称:程序开发 2. 参数:程序开发: 通过查询者多点触控的操作方式, 采集触控点位的位置信息传给后台程序计算出碰撞数据, 通过返回的数据实现场景画面交互的联动效果; 根据现场条件进行, 无线测试点击测试, bug信息的反馈并反复测试、优化。	套	1			
24	030501001001	MatePad	1. 名称:MatePad 2. 参数:颜色分类: 深空灰 灵动款 网络类型: WIFI 存储容量: 12GB+256GB	台	8			
25	031002002005	设备支架	1. 名称:MatePad桌面支架 2. 参数:磁力吸附; 支持俯仰角度调节; 铝合金材质; 磁吸悬浮支架	套	8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030501002004	输出设备	1. 名称:激光投影机 2. 参数:激光光源, 20000小时光源寿命 3LCD投影技术 液晶面板尺寸 0.67英寸 含微透镜 亮度 6200流明(符合ISO21118标准), 分辨率: WUXGA (1920*1200), 对比度 2500000:1(符合ISO21118标准) 色彩亮度 6200流明 投射比: 1.35-2.20; 大范围镜头位移: 垂直±50%, 水平±20% 镜头参数: F=1.5-1.7, f= 20.0mm-31.8mm 镜头光学变焦比: 1-1.6 投影尺寸(投影距离): 50" to 500" [1.44m to 14.76m] (变焦: 广角) 50" to 500" [2.35m to 23.84m] (变焦: 长焦) 支持恒定亮度输出模式, 用户可以在亮度100%~70%之间, 以1%为单位进行亮度调节 重量约8.5KG 整机功耗≤353W HDMI×2、HDBaseT×1、Computer×1、Computer audio in×1、Monitor out×1、Monitor out audio out×1, RS-232C×1, LAN×1, USB Type A×1, USB Type B (For Service)×1 支持Wi-Fi CERTIFIED Miracast (Screen Mirroring), 实现手机、平板、电脑等智能设备无线网络投影 支持网络4画面投影 支持网络监控 支持日程管理功能 原厂整机(含光源)标准保修3年	台	1			
27	030507013001	短焦镜头	1. 名称:短焦镜头 2. 参数:短焦镜头, 玻璃球面技术, 投射比:0.7:1支持分辨率: 1920*1200	只	1			
28	031002002006	设备支架	1. 名称:投影机吊架 2. 参数:投影机定制支架, 承重45KG, 支持180度范围内万向调节, 需与投影机配套使用	套	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030506001002	音响系统	1. 名称: 音响系统 2. 参数: 扬声器单元: 1 × 2.25 英寸全频, 功率处理能力 (长时连续): 20 W, 灵敏度 (SPL/1W @ 1 m): 86 dB, 最大 SPL (SPL / 1W @ 1 m): 99 dB, 频率范围 (-10 dB): 83 Hz - 19 kHz, 额定阻抗 变压器旁通时, 为 16 Ω, 多抽头变压器, 可支持 70/100V, 工作模式: 最高抽头, 16W, 变压器旁通时, 为 16 Ω, 覆盖范围 (水平 × 垂直): 1 kHz 至 4 kHz 平均值, 160° 锥形, 尺寸 (直径 × 总深度 × 吸顶深度): 182 × 132 × 125 毫米, 7.2 × 5.2 × 4.9 英寸, 149 × 215 毫米, 5.9 × 8.5 英寸, 环境: 室内, 安装配件随附: 安装孔模板 可选: 安装桥板 (6 套装)、螺丝孔盘型桥板 (6 套装), 改装套件、吸顶安装支架 S2, 认证: UL 1480、ULC-S541, 火灾报警信号系统、UL 2043 吸顶喇叭*2, 功放*1	台	1			
30	030504001002	服务器	1. 名称: 交互服务器 2. 参数: 工控机箱, cpu i5-11400F, 内存8G, 硬盘256G, GTX1650显卡, 系统Windows 10 专业版	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	030506007002	无线投屏系统	1. 名称:无线投屏系统 2. 参数:★1 电脑可通过点击一下按键的简单动作,以无线投屏方式将电脑画面内容即时分享到大屏幕上,省掉用户布线投入成本和提高便利性,有效提升会议效率。 2 ★全面覆盖全平台的连接,无论是PC或Mac,还是IOS或Android,微软Surface Pro等移动端,都可实现“轻松接入,随时共享”;可以同步无线传输音视频,Office文件等各种软件文件,播放流畅,不掉帧、延时时间极短。对于多人会议应用,系统支持同时显示4个画面内容,随时进行内容切换展示。 3 支持多操作系统: Windows 7/8.1/10 32位和64位, MAC OS X 10.10/10.11/10.12/10.13, 兼容IOS9, OS X 10.10/10.11和以上版本, Android 5.0和更高版本(安装app) 4 视频输入分辨率:可达1920X1080 5 编码分辨率:可达1920X1080 6 帧数:可达30帧/每秒 7 视频输出:通过HDMI和VGA输出,输出的有效画面与源端的有效画面比例相同 8 视频输出分辨率: HDMI和VGA; 800x600、1024x768、1280x720、1280x800、1280x1024、1366x768、1440x900、1600x1200、1680x1050、1920x1080、1920x1200。 9 ★同时显示源端数量:至少4路 10 同时接入源端数量:最大支持8路,加工程路由器可达128同时接入 11 音频输出:44.1KHz/16bit立体声,支持通过HDMI内置音频和3.5mm模拟线路音频输出。 12 无线传输协议: IEEE 802.11ac 13 无线传输速率:可达867Mbps 14 ★无线传输距离:可达30米视距,主机和按键之间 15 无线传输频段:2.4GHz或5.8GHz 16 无线加密协议:WPA2-PSK 17 ★无线连接方式:插入按键安装程序,自动运行,一键分享。 18 ★无需在PC上安装软件,无需占用电脑WiFi;无线投屏设备可以接入本地局域网络,或通过无线桥接 19 传输延时:延时小于120ms。 20 ★支持触摸10点回传	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			反向控制（需触摸屏和操作系统支持）。 21"系统内置安卓操作系统，支持触摸屏。自定义欢迎词：能随时更改、调用显示平板的欢迎词内容、会议主题、课程主题等。 IEEE 802.11ac 5G/2.4GHz 最高输出解析度300Mbps 电源：5V DC input 0.5A 免安装驱动免安装USB无线传屏按键（需与Quickshare系列产品配套使用）					
32	030501003001	中控主机	1. 名称:中控主机 2. 参数:1. 完全按照智能中控主机要求设计; 2. 控制通讯: 以太网(TCP/IP), 10/100M自适应, TCP SERVER方式, 也可定制为UDP方式。 3. 处理器: 嵌入式双处理器, 可快速处理各种复杂的控制指令, 提高响应用户的速度; 4. 红外口: 8路独立可编程的红外发射接口, 支持控制多台相同或不同的红外设备, 支持控制DVD、电视机、空调、投影机等所有红外遥控设备; 5. 红外学习器: 内置, 支持超长码识别。主机内置红外学习器, 自动识别红外代码类型, 高精度脉宽捕获及数码转换; 6. 最大红外数据容量: $\geq 1000\text{KB}$; 7. 学习载波范围: 15-120KHz; 发射载波: 38KHz; 红外脉冲精度: $\pm 20\mu\text{s}$; 红外脉宽范围: 50us-70ms; 学习时间间隔: 100ms; 8. 最大红外数据宽度: ≥ 96 位; 9. 指令存储器: FLASH, 大容量FLASH存储器, 可保存高达2048条控制指令, 满足任何场合的控制存储要求, 支持扩展; 10. 存储方式: 高速FLASH; 11. 控制指令数据容量: $\geq 256\text{M}$; 12. 阻 抗: $\leq 100\text{m}\Omega$; 13. 额定电流: 3A; 14. 电气寿命: ≥ 10 万回; 15. 机械寿命: ≥ 1000 万回; 16. 线圈绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$; 17. 线圈与触点间耐压: 4000VAC/1分钟; 18. 触点与触点间耐压: 750VAC/1分钟。 19. RS232串口: 16路, 可编程, RS-232 串口, 和RS-485互不关联, 可同时使用; 20. 波特率: 300-115200可选; 3. 其他:扩展卡	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	030507014006	显示设备	1. 名称:显示器 2. 参数:屏幕尺寸 21.5英寸 显示尺寸(HxV) 476.64(mm) x 268.11(mm) 屏幕比例 16:9. 分辨率: 1920*1080 面板类型 TN / 平面 亮度(典型值) 200cd/m2. 亮度(最小值) 150cd/m2. 静态对比度(典型值) 1000:1. 动态对比度 百万级动态对比度	台	1			
34	030501001002	输入设备	1. 名称:无线键盘鼠标 2. 参数:适用类型笔记本, 商务办公;连接方式无线;传输频率2.4GHz;接收器nano接收器;接收范围10m;套装颜色黑色;键盘参数;键盘按键数112键;按键技术火山口架构;按键行程长;多媒体功能键8个;人体工学支持;手托一体;防水功能支持;键盘类别无线;键盘性能有8个热键;鼠标参数;工作方式光电;鼠标分辨率1000dpi;鼠标大小普通鼠;人体工学对称设计;按键数3个;滚轮方向双向滚轮;鼠标类型无线光电;其他;系统支持Windows 7, Windows Vista, Windows XP	台	1			
35	080906004001	时序电源	1. 名称:时序电源 2. 参数: 1. 16A以下长时间稳定运行, 17A至50A之间延时(51-电流)秒跳闸, 150A以下大于0.4秒跳闸, 150A以上小于0.3秒跳闸, 每路可承受冲击电流200A 2. 8路电流测量, 8路过流保护, 8路磁保持技术, 手动全开全关按键。 3. 1路XZCAN总线接口, 1路串口接口支持联级, 可扩展网络接口。 4. 前面板有0.96寸OLED屏幕, 显示继电器开关状态、每路电流、设备ID。	台	4			
36	030501012001	交换机	1. 名称:24口千兆交换机 2. 参数:24个10/100/1000M自适应RJ45端口, 2个千兆SFP光纤模块扩展插槽;所有端口均具备线速转发能力;支持端口自动翻转(Auto MDI/MDIX)功能;提供标准交换、VLAN隔离和网络克隆三种工作模式, 适应不同网络环境;支持通过拨动开关切换交换机工作模式即插即用, 可上机架	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	030501012002	交换机	1. 名称:24口千兆POE交换机 2. 参数:24个10/100/1000Base-T RJ45端口(支持PoE+供电); 2个独立千兆SFP端口; 整机最大PoE供电功率达250W, 单端口最大PoE供电功率为30W; PoE供电端口支持优先级机制	台	2			
38	030501009001	无线AP	1. 名称:无线AP 2. 参数:传输频段: 2.4GHz频段, 传输速率: 1500M, 传输标准IEEE 802.11n; IEEE 802.11g; IEEE 802.11b, 网络协议:TCP/IP协议	台	4			
39	030501003002	控制设备	1. 名称:AC控制器 2. 参数:POE供电+AP管理+路由三功能合一, 供电, AP管理一体化企业级VPN路由器 千兆端口, 特性:带机量100台, 管理20AP, 9千兆网络接口, IPsec/PPTP/L2TP VPN, 远程通信更安全, 上网行为管理(应用限制/网站过滤/网页安全), 内外网ARP防护及常见攻击防护, 智能IP带宽管理及连接数限制	台	1			
40	080901009001	智能配电柜	1. 名称:智能配电柜 2. 参数:具有程控和手动控制两种模式, 在应急模式下, 可以利用手动方式对相关设备的电源直接进行开关控制及操作, 在程控模式下, 通过中控系统可对任意一路或组合控制。控制模式: 16路固态继电器控制, 支持16路交流器, 灯光控制最大负载: 每回路10A, 220V AC。设备控制最大负载: 每回路80A, 220V-380V, AC	台	1			
41	030502017001	线管理器	1. 名称:理线架 2. 参数:规格: 超六类非屏蔽, 高度1U; 标准: TIA/EIA 568B.2-1, ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0; 安装: 19" 机柜/机架式安装, 配线架前后方自带理线环。	个	4			
42	030503003001	控制器	1. 名称:开关耦合控制器 2. 参数:1、标准大机箱采用PCI挡板模式。 2、可以唯一确定的控制开机、关机, 实时反馈状态。逻辑板上有三个继电器分别是开机继电器/关机继电器/反馈继电器。当关机失败后, 在发关机指令自动转为强制关机。 3、带手动按键, 带开机指示灯。 4、控制距离300米以上。	台	8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	030501002005	输出设备	1. 名称:平板电脑 2. 参数:屏幕尺寸8.6英寸, 分辨率: 2560*1600dpi, 系统: HarmonyOS, 厚度: 7.1-9mm适用人群: 通用运行内存: 6GB内存容量: 64GB, CPU核心数: 八核, 特颜色: 灰色。	台	2			
44	030501005001	插箱、机柜	1. 名称:机柜 2. 参数:42U 国际标准 材料采用SPCC冷轧钢板, 表面处理采用脱脂、酸洗磷化静电喷塑 钢化玻璃前门带锁	台	2			
45	030501017001	软件	1. 名称:定制中控服务器软件 2. 参数:定制采用TCP/IP或UDP无线控制设备开关、播放 控制及展示模式切换。展厅所有强电照明控制, 设备开关机、演示文件的播放控制, 音量大小的调节, 一键开关系统及操作介面开发	套	1			
46	030503003002	控制器	1. 名称:定制移动控制端 2. 参数:定制UI, 基于Android平台开发移动控制程序	套	1			
47	030502005001	双绞线缆	1. 名称:六类四对双绞线 2. 参数:线规: 23AWG; 线对隔离: 一字或十字骨架; 标准: ANSI/TIA/EIA 568B. 2-1 Category 6, ISO/IEC 11801:2002 (Edition 2) ClassE, CENELEC EN50173:2002 (Edition 2) Category 6; 带宽: ≥500MHz; 护套: LSZH低烟无卤+CMP或 IEC 60332-3阻燃。	m	136.52			
48	030501003005	场景控制触摸面板	1. 名称:场景控制触摸面板 2. 类别:分辨率: 4.0寸 (86面板), 480RGB*480, 亮度: 450(TYP) (流明), 对比度: 500:1, 有效视角: 80/80/80/80; 触摸屏: 电容式, 处理器 (CPU): 四核 ARM Cortex A53 CPU 1.6GHz, 64位, 本地存储: LPDDR4 标配:1GB	台	1			
		分部小计						
		五层院史陈列室						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	030501002006	输出设备	1. 名称:激光投影机 2. 参数:激光光源, 20000小时光源寿命 3LCD投影技术 液晶面板尺寸 0.67英寸 含微透镜 亮度 6200流明(符合ISO21118标准), 分辨率: WUXGA (1920*1200), 对比度 2500000:1(符合ISO21118标准) 色彩亮度 6200流明 投射比: 1.35-2.20; 大范围镜头位移: 垂直±50%, 水平±20% 镜头参数: F=1.5-1.7, f= 20.0mm-31.8mm 镜头光学变焦比: 1-1.6 投影尺寸(投影距离): 50" to 500" [1.44m to 14.76m] (变焦: 广角) 50" to 500" [2.35m to 23.84m] (变焦: 长焦) 支持恒定亮度输出模式, 用户可以在亮度100%~70%之间, 以1%为单位进行亮度调节 重量约8.5KG 整机功耗≤353W HDMI×2、HDBaseT×1、Computer×1、Computer audio in×1、Monitor out×1、Monitor out audio out×1、RS-232C×1、LAN×1、USB Type A×1、USB Type B (For Service)×1 支持Wi-Fi CERTIFIED Miracast (Screen Mirroring), 实现手机、平板、电脑等智能设备无线网络投影 支持网络4画面投影 支持网络监控 支持日程管理功能 原厂整机(含光源)标准保修3年	台	1			
50	030507013002	短焦镜头	1. 名称:短焦镜头 2. 参数:短焦镜头, 玻璃球面技术, 投射比:0.7:1支持分辨率: 1920*1200	只	1			
51	031002002007	设备支架	1. 名称:投影机吊架 2. 参数:投影机定制支架, 承重45KG, 支持180度范围内万向调节, 需与投影机配套使用	套	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	030506001003	音响系统	1. 名称: 音响系统 2. 参数: 扬声器单元: 1 × 2.25 英寸全频, 功率处理能力 (长时连续): 20 W, 灵敏度 (SPL/1W @ 1 m): 86 dB, 最大 SPL (SPL / 1W @ 1 m): 99 dB, 频率范围 (-10 dB): 83 Hz - 19 kHz, 额定阻抗 变压器旁通时, 为 16 Ω, 多抽头变压器, 可支持 70/100V, 工作模式: 最高抽头, 16W, 变压器旁通时, 为 16 Ω, 覆盖范围 (水平 × 垂直): 1 kHz 至 4 kHz 平均值, 160° 锥形, 尺寸 (直径 × 总深度 × 吸顶深度): 182 × 132 × 125 毫米, 7.2 × 5.2 × 4.9 英寸, 149 × 215 毫米, 5.9 × 8.5 英寸, 环境: 室内, 安装配件 随附: 安装孔模板 可选: 安装桥板 (6 套装)、螺丝孔盘型桥板 (6 套装), 改装套件、吸顶安装支架 S2, 认证: UL 1480、ULC-S541, 火灾报警信号系统、UL 2043 吸顶喇叭*2, 功放*1	台	1			
53	030504001003	服务器	1. 名称: 交互服务器 2. 参数: 工控机箱, cpu i5-11400F, 内存8G, 硬盘256G, GTX1650显卡, 系统Windows 10 专业版	台	1			
54	030501017002	矫正软件	1. 名称: 矫正软件 2. 参数: 多通道融合平台兼容系统, 支持自动产生叠加带像素羽化边缘融合; 采用最新的Windows Embedded Standard 7 安全稳定, 更有独特的断点保护处理技术, 确保了意外断电不会进入自修复模式; 从而更加提高了系统的稳定性; 旗舰版支持 4K分辨率边缘融合	台	1			
55	030504004009	数字内容程序开发	1. 名称: 程序开发 2. 参数: 程序开发: 通过查询者多点触控的操作方式, 采集触控点位的位置信息传给后台程序计算出碰撞数据, 通过返回的数据实现场景画面交互的联动效果; 程序测试: 根据现场条件进行, 无线测试点击测试, bug信息的反馈并反复测试、优化。	套	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	030507014007	显示设备	1. 名称:98寸墙面内嵌触摸查询显示屏 2. 参数:98寸电容壁挂一体机, 屏类型: LED背光, 液晶屏 A规, (16:9), 分辨率 3840×2160P, 亮度 ≥ 350cd/m2, 对比度 ≥4000: 1, 响应时间 < 5ms, 触摸点数: 标配 10点触摸, 输入电源 220V AC 50/60Hz, 整机功耗 < 220W, 待机功耗 < 3W。 主机配置: 处理器I5 内存 8G 硬盘 256G固态 独立显卡GTX1030 2G。	台	1			
57	031002002008	设备支架	1. 设备名称:前维护液压支架 2. 设备参数:液压前维护支架 优质环保冷轧钢板 自由伸缩, 不占用背面与侧面空间 优质自锁配件, 抗压强度高 液压强度合适, 伸缩自如不卡顿 可以做成壁挂、内嵌适应不同场地要求	套	1			
58	030504004010	定制数字内容南京海事法院概况	1. 名称:UI设计界面 2. 参数:UI设计界面: 采用Photo/AI, CDR等专业美术制作软件, 对UI/UE进行设计, 资料对接, 文档梳理等, 定义互动软件整体界面风格, 呈现基本框架板式制定。	套	1			
59	030504004011	定制数字内容南京海事法院概况	1. 名称:程序开发 2. 参数:程序开发: 通过查询者多点触控的操作方式, 采集触控点位的位置信息传给后台程序计算出碰撞数据, 通过返回的数据实现场景画面交互的联动效果; 根据现场条件进行, 无线测试点击测试, bug信息的反馈并反复测试、优化。	套	1			
60	030507014008	显示设备	1. 名称:98寸墙面内嵌触摸查询显示屏 2. 参数:98寸电容壁挂一体机, 屏类型: LED背光, 液晶屏 A规, (16:9), 分辨率 3840×2160P, 亮度 ≥ 350cd/m2, 对比度 ≥4000: 1, 响应时间 < 5ms, 触摸点数: 标配 10点触摸, 输入电源 220V AC 50/60Hz, 整机功耗 < 220W, 待机功耗 < 3W。 主机配置: 处理器I5 内存 8G 硬盘 256G固态 独立显卡GTX1030 2G。	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	031002002009	设备支架	1. 设备名称:前维护液压支架 2. 设备参数:液压前维护支架 优质环保冷轧钢板 自由伸缩, 不占用背面与侧面空间 优质自锁配件, 抗压强度高 液压强度合适, 伸缩自如不卡顿 可以做成壁挂、内嵌适应不同场地要求	套	1			
62	030504004012	定制数字内容南京海事法院发展历程	1. 名称:UI设计界面 2. 参数:UI设计界面: 采用Photo/AI, CDR等专业美术制作软件, 对UI/UE进行设计, 资料对接, 文档梳理等, 定义互动软件整体界面风格, 呈现基本框架板式制定。	套	1			
63	030504004013	定制数字内容南京海事法院发展历程	1. 名称:程序开发 2. 参数:程序开发: 通过查询者多点触控的操作方式, 采集触控点位的位置信息传给后台程序计算出碰撞数据, 通过返回的数据实现场景画面交互的联动效果; 根据现场条件进行, 无线测试点击测试, bug信息的反馈并反复测试、优化。	套	1			
64	030507014009	显示设备	1. 名称:98寸墙面内嵌触摸查询显示屏 2. 参数:98寸电容壁挂一体机, 屏类型: LED背光, 液晶屏 A规, (16:9), 分辨率 3840×2160P, 亮度 ≥ 350cd/m2, 对比度 ≥4000: 1, 响应时间 < 5ms, 触摸点数: 标配 10点触摸, 输入电源 220V AC 50/60Hz, 整机功耗 < 220W, 待机功耗 < 3W。 主机配置: 处理器I5 内存 8G 硬盘 256G固态 独立显卡GTX1030 2G。	台	1			
65	031002002010	设备支架	1. 设备名称:前维护液压支架 2. 设备参数:液压前维护支架 优质环保冷轧钢板 自由伸缩, 不占用背面与侧面空间 优质自锁配件, 抗压强度高 液压强度合适, 伸缩自如不卡顿 可以做成壁挂、内嵌适应不同场地要求	套	1			
66	030504004014	定制数字内容领导关怀与友好交流	1. 名称:UI设计界面 2. 参数:UI设计界面: 采用Photo/AI, CDR等专业美术制作软件, 对UI/UE进行设计, 资料对接, 文档梳理等, 定义互动软件整体界面风格, 呈现基本框架板式制定。	套	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	030504004015	定制数字内容领导关怀与友好交流	1. 名称:程序开发 2. 参数:程序开发:通过查询者多点触控的操作方式,采集触控点位的位置信息传给后台程序计算出碰撞数据,通过返回的数据实现场景画面交互的联动效果;根据现场条件进行,无线测试点击测试,bug信息的反馈并反复测试、优化。	套	1			
68	030507014010	显示设备	1. 名称:室内P2全彩LED水滴屏 2. 参数:1. 发光方式: LED发光,点间距2.0mm 2. 角度直径: 0.9米 3. 高度: 1.8米 4. 观看距离: 3米/2米 5. 模组采用软板模组 6. 反光率,正面为黑色亚光处理,反光率≤2% 7. 刷新频率: ≥3840Hz 8. 画面延时: ≤1S 9. 亮度:710cd/m² 10. 转角弧长: 960mm 11. 转角半径: 0.611mm 12. 转角弧度: 135° 13. 图象调节: 内置电源具有备PFC功能,功率因数≥0.95,转换效率86% 14: 定制水滴造型开模	台	1			
69	030504001004	服务器	1. 名称:交互服务器 2. 参数:工控机箱,cpu i5-11400F,内存8G,硬盘256G, GTX1650显卡,系统Windows 10 专业版	台	1			
70	030506001004	音响系统	1. 名称:音响系统 2. 参数:扬声器单元: 1 × 2.25 英寸全频,功率处理能力(长时连续):20 W,灵敏度(SPL/1W @ 1 m): 86 dB,最大SPL(SPL / 1W @ 1 m): 99 dB,频率范围(-10 dB): 83 Hz - 19 kHz,额定阻抗 变压器旁通时,为 16 Ω,多抽头变压器,可支持 70/100V,工作模式: 最高抽头,16W,变压器旁通时,为 16 Ω,覆盖范围(水平 × 垂直):1 kHz 至 4 kHz 平均值,160°锥形,尺寸(直径 x 总深度 x 吸顶深度):182 × 132 × 125 毫米,7.2 × 5.2 × 4.9 英寸,149 × 215 毫米,5.9 × 8.5 英寸,环境:室内,安装配件随附: 安装孔模板 可选: 安装桥板(6 套装)、螺丝孔盘型桥板(6 套装),改装套件、吸顶安装支架 S2,认证: UL 1480、ULC-S541,火灾报警信号系统、UL 2043 吸顶喇叭*2,功放*1	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	030507014011	显示设备	1. 名称:22寸触摸显示屏 2. 参数:22寸电容一体机, 屏类型: LED背光, 液晶屏 A规, (16:9), 分辨率1920×1080P, 亮度 ≥ 350cd/m2, 对比度 ≥4000: 1, 响应时间 < 5ms, 触摸点数: 标配 10点触摸, 输入电源 220V AC 50/60Hz, 整机功耗 < 220W, 待机功耗 < 3W。 主机配置: 处理器I5 内存 8G 硬盘 256G固态。	台	3			
72	030504004016	定制数字内容世界海洋史、江苏海洋史、服装演变史、造船史	1. 名称:UI设计界面 2. 参数:UI设计界面: 采用Photo/AI, CDR等专业美术制作软件, 对UI/UE进行设计, 资料对接, 文档梳理等, 定义互动软件整体界面风格, 呈现基本框架板式制定。	套	1			
73	030504004017	定制数字内容世界海洋史、江苏海洋史、服装演变史、造船史	1. 名称:程序开发 2. 参数:程序开发: 通过查询者多点触控的操作方式, 采集触控点位的位置信息传给后台程序计算出碰撞数据, 通过返回的数据实现场景画面交互的联动效果; 根据现场条件进行, 无线测试点击测试, bug信息的反馈并反复测试、优化。	套	1			
74	030504004018	定制数字内容世界海洋史、江苏海洋史、服装演变史、造船史	1. 名称:待机屏保影片 2. 参数:待机屏保影片: 结合整馆风格定制设计, 屏保动画设计, 三维动画制作, 二维粒子特效制作, 采用Pr, 达芬奇等专业剪辑软件对调色, 渲染输出	秒	30			
75	030504004019	定制数字内容世界海洋史、江苏海洋史、服装演变史、造船史	1. 名称:数字多媒体影片 2. 参数:数字多媒体影片: 定制展现相关内容, 运用三维技术、影视拍摄、影片剪辑、数字特效、后期制作以及背景音频配套制作, 成片为高分辨率数字影片	分钟	6			
76	030507014012	显示设备	1. 名称:98寸墙面内嵌触摸查询显示屏 2. 参数:98寸电容壁挂一体机, 屏类型: LED背光, 液晶屏 A规, (16:9), 分辨率 3840×2160P, 亮度 ≥ 350cd/m2, 对比度 ≥4000: 1, 响应时间 < 5ms, 触摸点数: 标配 10点触摸, 输入电源 220V AC 50/60Hz, 整机功耗 < 220W, 待机功耗 < 3W。 主机配置: 处理器I5 内存 8G 硬盘 256G固态 独立显卡GTX1030 2G。	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	031002002011	设备支架	1. 设备名称:前维护液压支架 2. 设备参数:液压前维护支架 优质环保冷轧钢板 自由伸缩, 不占用背面与侧面空间 优质自锁配件, 抗压强度高 液压强度合适, 伸缩自如 不卡顿 可以做成壁挂、内嵌适应不同场地要求	套	1			
78	030504004020	定制数字内容	1. 名称:UI设计界面 2. 参数:UI设计界面: 采用Photo/AI, CDR等专业美术制作软件, 对UI/UE进行设计, 资料对接, 文档梳理等, 定义互动软件整体界面风格, 呈现基本框架板式制定。	套	1			
79	030504004021	定制数字内容	1. 名称:程序开发 2. 参数:程序开发: 通过查询者多点触控的操作方式, 采集触控点位的位置信息传给后台程序计算出碰撞数据, 通过返回的数据实现场景画面交互的联动效果; 根据现场条件进行, 无线测试点击测试, bug信息的反馈并反复测试、优化。	套	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	030501002007	输出设备	1. 名称:激光投影机 2. 参数:激光光源, 20000小时光源寿命 3LCD投影技术 液晶面板尺寸 0.67英寸 含微透镜 亮度 6200流明(符合ISO21118标准), 分辨率: WUXGA (1920*1200), 对比度 2500000:1(符合ISO21118标准) 色彩亮度 6200流明 投射比: 1.35-2.20; 大范围镜头位移: 垂直±50%, 水平±20% 镜头参数: F=1.5-1.7, f= 20.0mm-31.8mm 镜头光学变焦比: 1-1.6 投影尺寸(投影距离): 50" to 500" [1.44m to 14.76m] (变焦: 广角) 50" to 500" [2.35m to 23.84m] (变焦: 长焦) 支持恒定亮度输出模式, 用户可以在亮度100%~70%之间, 以1%为单位进行亮度调节 重量约8.5KG 整机功耗≤353W HDMI×2、HDBaseT×1、Computer×1、Computer audio in×1、Monitor out×1、Monitor out audio out×1、RS-232C×1、LAN×1、USB Type A×1、USB Type B (For Service)×1 支持Wi-Fi CERTIFIED Miracast (Screen Mirroring), 实现手机、平板、电脑等智能设备无线网络投影 支持网络4画面投影 支持网络监控 支持日程管理功能 原厂整机(含光源)标准保修3年	台	1			
81	030507013003	短焦镜头	1. 名称:短焦镜头 2. 参数:短焦镜头, 玻璃球面技术, 投射比:0.7:1支持分辨率: 1920*1200	只	1			
82	031002002012	设备支架	1. 名称:投影机吊架 2. 参数:投影机定制支架, 承重45KG, 支持180度范围内万向调节, 需与投影机配套使用	套	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	030506001005	音响系统	1. 名称: 音响系统 2. 参数: 扬声器单元: 1 × 2.25 英寸全频, 功率处理能力 (长时连续): 20 W, 灵敏度 (SPL/1W @ 1 m): 86 dB, 最大 SPL (SPL / 1W @ 1 m): 99 dB, 频率范围 (-10 dB): 83 Hz - 19 kHz, 额定阻抗 变压器旁通时, 为 16 Ω, 多抽头变压器, 可支持 70/100V, 工作模式: 最高抽头, 16W, 变压器旁通时, 为 16 Ω, 覆盖范围 (水平 × 垂直): 1 kHz 至 4 kHz 平均值, 160° 锥形, 尺寸 (直径 × 总深度 × 吸顶深度): 182 × 132 × 125 毫米, 7.2 × 5.2 × 4.9 英寸, 149 × 215 毫米, 5.9 × 8.5 英寸, 环境: 室内, 安装配件 随附: 安装孔模板 可选: 安装桥板 (6 套装)、螺丝孔盘型桥板 (6 套装), 改装套件、吸顶安装支架 S2, 认证: UL 1480、ULC-S541, 火灾报警信号系统、UL 2043 吸顶喇叭*2, 功放*1	台	1			
84	030504001005	服务器	1. 名称: 交互服务器 2. 参数: 工控机箱, cpu i5-11400F, 内存8G, 硬盘256G, GTX1650显卡, 系统Windows 10 专业版	台	1			
85	030501017003	矫正软件	1. 名称: 矫正软件 2. 参数: 多通道融合平台 兼容系统, 支持自动产生 叠加带像素羽化边缘融合; 采用最新的Windows Embedded Standard 7 安全稳定, 更有独特的断点 保护处理技术, 确保了意外 断电不会进入自修复模式; 从而更加提高了系统的 稳定性; 旗舰版支持 4K分辨率边缘融合	台	1			
86	030504004022	定制数字内容优秀 案例庭审片段、专业 审判团队	1. 名称: 数字多媒体影片 2. 参数: 数字多媒体影片: 定制展现相关内容, 运用 三维技术、影视拍摄、影片 剪辑、数字特效、后期 制作以及背景音频配套 制作, 成片为高分辨率数 字影片	分钟	6			
87	030507014013	显示设备	1. 名称: 55寸墙面内嵌触 摸查询显示屏 2. 参数: 55寸电容壁挂一 体机, 屏类型: LED背光, 液晶屏 A规, (16:9), 分辨率 1920×1080P, 亮度 ≥ 350cd/m2, 对比度 ≥4000:1, 响应时间 < 5ms, 触摸点数: 标配 10点触摸, 输入电源 220V AC 50/60Hz, 整机功耗 < 220W, 待机功耗 < 3W。 主机配置: 处理器I5 内存 8G 硬盘 256G固态 独立显卡GTX1030 2G。	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	031002002013	设备支架	1. 设备名称:前维护液压支架 2. 设备参数:液压前维护支架 优质环保冷轧钢板 自由伸缩,不占用背面与侧面空间 优质自锁配件,抗压强度高 液压强度合适,伸缩自如不卡顿 可以做成壁挂、内嵌适应不同场地要求	套	2			
89	030504004023	定制数字内容涉海治理	1. 名称:UI设计界面 2. 参数:UI设计界面:采用Photo/AI, CDR等专业美术制作软件,对UI/UE进行设计,资料对接,文档梳理等,定义互动软件整体界面风格,呈现基本框架板式制定。	套	1			
90	030504004024	定制数字内容涉海治理	1. 名称:程序开发 2. 参数:程序开发:通过查询者多点触控的操作方式,采集触控点位的位置信息传给后台程序计算出碰撞数据,通过返回的数据实现场景画面交互的联动效果;根据现场条件进行,无线测试点击测试,bug信息的反馈并反复测试、优化。	套	1			
91	030504004025	定制数字内容一中心多站点	1. 名称:UI设计界面 2. 参数:UI设计界面:采用Photo/AI, CDR等专业美术制作软件,对UI/UE进行设计,资料对接,文档梳理等,定义互动软件整体界面风格,呈现基本框架板式制定。	套	1			
92	030504004026	定制数字内容一中心多站点	1. 名称:程序开发 2. 参数:程序开发:通过查询者多点触控的操作方式,采集触控点位的位置信息传给后台程序计算出碰撞数据,通过返回的数据实现场景画面交互的联动效果;根据现场条件进行,无线测试点击测试,bug信息的反馈并反复测试、优化。	套	1			
93	030503003003	齿轮齿条静音滑轨	1. 名称:齿轮齿条静音滑轨 2. 参数:1、单条滑轨6米自动(双静音滑轨12米)滑轨。 2、滑轨材质:采用铝合金和不锈钢材质,耐腐蚀性。 3、滑轨长度:单轨道总长6米(含限位杆)。	套	1			
94	030503003004	滑轨控制系统	1. 名称:滑轨控制系统 2. 参数:1+A2:M8、控制系统:滑块、限位器、电机、控制箱、移动供电系统 2、辅助配件:线材、拖链、螺丝、固定件、电子辅料等。	套	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
95	030507014014	显示设备	1. 名称:互动滑轨一体机(定制) 2. 参数:1、55寸壁挂式滑轨液晶红外触摸一体机,分辨率1920*1080,主机配置电脑配置集成十代I5、内存8G、固态硬盘256G,独显GTX1030 2G, ops主机。 2、外观:壁挂式滑轨外观(订制)。	台	1			
96	030504004027	定制数字内容菁英赋能板块“海事大讲堂”图文内容	1. 名称:UI设计界面 2. 参数:UI设计界面:采用Photo/AI, CDR等专业美术制作软件,对UI/UE进行设计,资料对接,文档梳理等,定义互动软件整体界面风格,呈现基本框架板式制定。	套	1			
97	030504004028	定制数字内容菁英赋能板块“海事大讲堂”图文内容	1. 名称:程序开发 2. 参数:程序开发:通过查询者多点触控的操作方式,采集触控点位的位置信息传给后台程序计算出碰撞数据,通过返回的数据实现场景画面交互的联动效果;根据现场条件进行,无线测试点击测试,bug信息的反馈并反复测试、优化。	套	1			
98	030507014015	显示设备	1. 名称:65寸3.5mm拼接屏 2. 参数:拼接缝隙≤3.5mm 拼接组合方式 任意行×任意列 尺寸 65" 屏幕比例 16:9 分辨率 1920×1080 8Bit 有效显示范围 1428.48(H)mm×803.52(V)mm 标准颜色 16.7M 类型 DID FHD-LED 亮度 500cd/m2 对比度 1400:1 响应时间 8ms 可视角度 178° 行频 54-69.5KHz 场频 60Hz 视频彩色制式 PAL/NTSC CVBS(AV)输入 1路:1Vp-p, 75Ω, BNC×1 VGA输入 1路: 1920×1080 (60Hz) 向下兼容 HDMI输入 1路: 1920×1080P向下兼容 DVI输入 1路: 1920×1080P向下兼容 USB输入 1路: USB2.0 支持软件在线升级 通讯接口 RS485环路输入\输出 电压范围 AC100~240V, 50/60Hz 最大功耗 240W 节能模式 160W 温度 0℃~50℃ 安装方式 机柜式/机架式/壁挂式 机壳材质 冷轧钢板/铝型材	m2	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
99	031002002014	设备支架	1. 设备名称:前维护液压支架 2. 设备参数:液压前维护支架 优质环保冷轧钢板 自由伸缩, 不占用背面与侧面空间 优质自锁配件, 抗压强度高 液压强度合适, 伸缩自如 不卡顿 可以做成壁挂、内嵌适应不同场地要求	套	6			
100	030503003005	控制器	1. 名称:点对点拼接控制器 2. 参数:1. 创意超清处理器是专门针对多屏显示点对点分辨率与多通道投影融合需求开发的一款工业级高性能产品, 采用HDMI/DP输入接口, HDMI输出。 2. 超高分辨率, 最高可支持8K分辨率。 3. 支持音视频同步, 随入随出。 4. 支持1x1, 1x2, 1x4, 1x6, 1x8, 2x1, 2x2, 2x3, 2x4点对点, 不拉伸, 不变形, 视野更开阔。 5. 采用45nm工艺高端可编程FPGA芯片, 全硬件实时处理架构, 超快处理速度不延迟。 6. 工业级设计, 加厚6层PCB板材, 16KV超强防静电能力, 超强的产品稳定性。 7. 支持并联使用, 保障大屏实时显示需求。 8. 低功耗节能环保设计, 内部采用传导散热, 不需任何外部散热措施, 可靠性极高。 9. 支持USB改EDID (需搭配USB-EDID上位机使用)。	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
101	030506001006	音响系统	1. 名称: 音响系统 2. 参数: 扬声器单元: 1 × 2.25 英寸全频, 功率处理能力 (长时连续): 20 W, 灵敏度 (SPL/1W @ 1 m): 86 dB, 最大 SPL (SPL / 1W @ 1 m): 99 dB, 频率范围 (-10 dB): 83 Hz - 19 kHz, 额定阻抗 变压器旁通时, 为 16 Ω, 多抽头变压器, 可支持 70/100V, 工作模式: 最高抽头, 16W, 变压器旁通时, 为 16 Ω, 覆盖范围 (水平 × 垂直): 1 kHz 至 4 kHz 平均值, 160° 锥形, 尺寸 (直径 × 总深度 × 吸顶深度): 182 × 132 × 125 毫米, 7.2 × 5.2 × 4.9 英寸, 149 × 215 毫米, 5.9 × 8.5 英寸, 环境: 室内, 安装配件随附: 安装孔模板 可选: 安装桥板 (6 套装)、螺丝孔盘型桥板 (6 套装), 改装套件、吸顶安装支架 S2, 认证: UL 1480、ULC-S541, 火灾报警信号系统、UL 2043 吸顶喇叭*2, 功放*1	台	1			
102	030504001006	服务器	1. 名称: 交互服务器 2. 参数: 工控机箱, cpu i5-11400F, 内存8G, 硬盘256G, GTX1650显卡, 系统Windows 10 专业版	台	1			
103	030504004029	定制数字内容记载 海法人的岁月足迹, 可以通过人声语音方式唤醒, 调出每一位干警的简要履历、工作照片、事迹	1. 名称: 数字多媒体影片 2. 参数: 数字多媒体影片定制展现相关内容, 运用三维技术、影视拍摄、影片剪辑、数字特效、后期制作以及背景音频配套制作, 成片为高分辨率数字影片	分钟	5			
104	030507014016	显示设备	1. 名称: 落地32寸触摸显示屏 2. 参数: 32寸电容落地一体机, 屏类型: LED背光, 液晶屏 A规, (16:9), 分辨率 1920×1080P, 亮度 ≥ 350cd/m2, 对比度 ≥ 4000: 1, 响应时间 < 5ms, 触摸点数: 标配 10点触摸, 输入电源 220V AC 50/60Hz, 整机功耗 < 220W, 待机功耗 < 3W。主机配置: 处理器I5 内存 8G 硬盘 256G固态。	台	1			
105	030504004030	定制数字内容记载 海法人的岁月足迹, 可以通过人声语音方式唤醒, 调出每一位干警的简要履历、工作照片、事迹	1. 名称: UI设计界面 2. 参数: UI设计界面: 采用Photo/AI, CDR等专业美术制作软件, 对UI/UE进行设计, 资料对接, 文档梳理等, 定义互动软件整体界面风格, 呈现基本框架板式制定。	套	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
106	030504004031	定制数字内容记载海法人的岁月足迹，可以通过人声语音方式唤醒，调出每一位干警的简要履历、工作照片、事迹	1. 名称:程序开发 2. 参数:程序开发：通过查询者多点触控的操作方式，采集触控点位的位置信息传给后台程序计算出碰撞数据，通过返回的数据实现场景画面交互的联动效果；根据现场条件进行，无线测试点击测试，bug信息的反馈并反复测试、优化。	套	1			
		分部小计						
		五层海法初心站						
107	030507014017	显示设备	1. 名称:86寸墙面内嵌触摸查询显示屏 2. 参数:86寸电容壁挂一体机，屏类型：LED背光，液晶屏 A规，(16:9)，分辨率3840×2160P，亮度 ≥350cd/m2，对比度 ≥4000: 1，响应时间 <5ms，触摸点数：标配10点触摸,输入电源 220V AC 50/60Hz，整机功耗 < 220W，待机功耗 < 3W。主机配置：处理器I5 内存 8G 硬盘 256G固态 独立显卡GTX1030 2G。	台	1			
108	031002002015	设备支架	1. 设备名称:前维护液压支架 2. 设备参数:液压前维护支架 优质环保冷轧钢板 自由伸缩，不占用背面与侧面空间 优质自锁配件，抗压强度高 液压强度合适，伸缩自如不卡顿 可以做成壁挂、内嵌适应不同场地要求	套	1			
109	030504004032	定制数字内容	1. 名称:数字多媒体影片 2. 参数:数字多媒体影片定制展现相关内容，运用三维技术、影视拍摄、影片剪辑、数字特效、后期制作以及背景音频配套制作，成片为高分辨率数字影片	分钟	3			
110	030507014018	显示设备	1. 名称:55寸墙面内嵌触摸查询显示屏 2. 参数:55寸电容壁挂一体机，屏类型：LED背光，液晶屏 A规，(16:9)，分辨率1920×1080P，亮度 ≥350cd/m2，对比度 ≥4000: 1，响应时间 <5ms，触摸点数：标配10点触摸,输入电源 220V AC 50/60Hz，整机功耗 < 220W，待机功耗 < 3W。主机配置：处理器I5 内存 8G 硬盘 256G固态 独立显卡GTX1030 2G。	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
111	031002002016	设备支架	1. 设备名称:前维护液压支架 2. 设备参数:液压前维护支架 优质环保冷轧钢板 自由伸缩, 不占用背面与侧面空间 优质自锁配件, 抗压强度高 液压强度合适, 伸缩自如不卡顿 可以做成壁挂、内嵌适应不同场地要求	套	1			
112	030504004033	定制数字内容智慧党建平台	1. 名称:UI设计界面 2. 参数:UI设计界面: 采用Photo/AI, CDR等专业美术制作软件, 对UI/UE进行设计, 资料对接, 文档梳理等, 定义互动软件整体界面风格, 呈现基本框架板式制定。	套	1			
113	030504004034	定制数字内容智慧党建平台	1. 名称:程序开发 2. 参数:程序开发: 通过查询者多点触控的操作方式, 采集触控点位的位置信息传给后台程序计算出碰撞数据, 通过返回的数据实现场景画面交互的联动效果; 根据现场条件进行, 无线测试点击测试, bug信息的反馈并反复测试、优化。	套	1			
114	030503003006	齿轮齿条静音滑轨	1. 名称:齿轮齿条静音滑轨 2. 参数:1、单条滑轨6米自动(双静音滑轨12米)滑轨。 2、滑轨材质:采用铝合金和不锈钢材质, 耐腐蚀性。 3、滑轨长度:单轨道总长6米(含限位杆)。	套	1			
115	030503003007	滑轨控制系统	1. 名称:滑轨控制系统 2. 参数:1+A2:M8、控制系统:滑块、限位器、电机、控制箱、移动供电系统 2、辅助配件:线材、拖链、螺丝、固定件、电子辅料等。	套	1			
116	030507014019	显示设备	1. 名称:互动滑轨一体机(定制) 2. 参数:1、55寸壁挂式滑轨液晶红外触摸一体机, 分辨率1920*1080, 主机配置电脑配置集成十代I5、内存8G、固态硬盘256G, 独显GTX1030 2G, ops主机。 2、外观:壁挂式滑轨外观(订制)。	台	1			
117	030504004035	定制数字内容一支部一品牌	1. 名称:UI设计界面 2. 参数:UI设计界面: 采用Photo/AI, CDR等专业美术制作软件, 对UI/UE进行设计, 资料对接, 文档梳理等, 定义互动软件整体界面风格, 呈现基本框架板式制定。	套	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
118	030504004036	定制数字内容一支部一品牌	1. 名称:程序开发 2. 参数:程序开发:通过查询者多点触控的操作方式,采集触控点位的位置信息传给后台程序计算出碰撞数据,通过返回的数据实现场景画面交互的联动效果;根据现场条件进行,无线测试点击测试,bug信息的反馈并反复测试、优化。	套	1			
119	030507014020	显示设备	1. 名称:55寸墙面内嵌触摸查询显示屏 2. 参数:55寸电容壁挂一体机,屏类型:LED背光,液晶屏 A规, (16:9), 分辨率 1920×1080P, 亮度 ≥ 350cd/m2, 对比度 ≥4000: 1, 响应时间 < 5ms, 触摸点数:标配 10点触摸,输入电源 220V AC 50/60Hz, 整机功耗 < 220W, 待机功耗 < 3W。主机配置:处理器I5 内存 8G 硬盘 256G固态 独立显卡GTX1030 2G。	台	1			
120	030507014021	显示设备	1. 名称:落地32寸触摸显示屏 2. 参数:32寸电容落地一体机,屏类型:LED背光,液晶屏 A规, (16:9), 分辨率 1920×1080P, 亮度 ≥ 350cd/m2, 对比度 ≥4000: 1, 响应时间 < 5ms, 触摸点数:标配 10点触摸,输入电源 220V AC 50/60Hz, 整机功耗 < 220W, 待机功耗 < 3W。主机配置:处理器I5 内存 8G 硬盘 256G固态。	台	1			
121	030504004037	定制数字内容	1. 名称:UI设计界面 2. 参数:UI设计界面:采用Photo/AI, CDR等专业美术制作软件,对UI/UE进行设计,资料对接,文档梳理等,定义互动软件整体界面风格,呈现基本框架板式制定。	套	1			
122	030504004038	定制数字内容	1. 名称:程序开发 2. 参数:程序开发:通过查询者多点触控的操作方式,采集触控点位的位置信息传给后台程序计算出碰撞数据,通过返回的数据实现场景画面交互的联动效果;根据现场条件进行,无线测试点击测试,bug信息的反馈并反复测试、优化。	套	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
123	030501002008	输出设备	1. 名称:激光投影机 2. 参数:激光光源, 20000小时光源寿命 3LCD投影技术 液晶面板尺寸 0.67英寸 含微透镜 亮度 6200流明(符合ISO21118标准), 分辨率: WUXGA (1920*1200), 对比度 2500000:1(符合ISO21118标准) 色彩亮度 6200流明 投射比: 1.35-2.20; 大范围镜头位移: 垂直±50%, 水平±20% 镜头参数: F=1.5-1.7, f= 20.0mm-31.8mm 镜头光学变焦比: 1-1.6 投影尺寸(投影距离): 50" to 500" [1.44m to 14.76m] (变焦: 广角) 50" to 500" [2.35m to 23.84m] (变焦: 长焦) 支持恒定亮度输出模式, 用户可以在亮度100%~70%之间, 以1%为单位进行亮度调节 重量约8.5KG 整机功耗≤353W HDMI×2、HDBaseT×1、Computer×1、Computer audio in×1、Monitor out×1、Monitor out audio out×1、RS-232C×1、LAN×1、USB Type A×1、USB Type B (For Service)×1 支持Wi-Fi CERTIFIED Miracast (Screen Mirroring), 实现手机、平板、电脑等智能设备无线网络投影 支持网络4画面投影 支持网络监控 支持日程管理功能 原厂整机(含光源)标准保修3年	台	1			
124	030507013004	短焦镜头	1. 名称:短焦镜头 2. 参数:短焦镜头, 玻璃球面技术, 投射比:0.7:1支持分辨率: 1920*1200	只	1			
125	031002002017	设备支架	1. 名称:投影机吊架 2. 参数:投影机定制支架, 承重45KG, 支持180度范围内万向调节, 需与投影机配套使用	套	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
126	030506001007	音响系统	1. 名称: 音响系统 2. 参数: 扬声器单元: 1 × 2.25 英寸全频, 功率处理能力 (长时连续): 20 W, 灵敏度 (SPL/1W @ 1 m): 86 dB, 最大 SPL (SPL / 1W @ 1 m): 99 dB, 频率范围 (-10 dB): 83 Hz - 19 kHz, 额定阻抗 变压器旁通时, 为 16 Ω, 多抽头变压器, 可支持 70/100V, 工作模式: 最高抽头, 16W, 变压器旁通时, 为 16 Ω, 覆盖范围 (水平 × 垂直): 1 kHz 至 4 kHz 平均值, 160° 锥形, 尺寸 (直径 × 总深度 × 吸顶深度): 182 × 132 × 125 毫米, 7.2 × 5.2 × 4.9 英寸, 149 × 215 毫米, 5.9 × 8.5 英寸, 环境: 室内, 安装配件 随附: 安装孔模板 可选: 安装桥板 (6 套装)、螺丝孔盘型桥板 (6 套装), 改装套件、吸顶安装支架 S2, 认证: UL 1480、ULC-S541, 火灾报警信号系统、UL 2043 吸顶喇叭*2, 功放*1	台	1			
127	030504001007	服务器	1. 名称: 交互服务器 2. 参数: 工控机箱, cpu i5-11400F, 内存8G, 硬盘256G, GTX1650显卡, 系统Windows 10 专业版	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
128	030506007003	无线投屏系统	1. 名称:无线投屏系统 2. 参数:★1 电脑可通过点击一下按键的简单动作,以无线投屏方式将电脑画面内容即时分享到大屏幕上,省掉用户布线投入成本和提高便利性,有效提升会议效率。 2 ★全面覆盖全平台的连接,无论是PC或Mac,还是IOS或Android,微软Surface Pro等移动端,都可实现“轻松接入,随时共享”;可以同步无线传输音视频,Office文件等各种软件文件,播放流畅,不掉帧、延时时间极短。对于多人会议应用,系统支持同时显示4个画面内容,随时进行内容切换展示。 3 支持多操作系统: Windows 7/8.1/10 32位和64位, MAC OS X 10.10/10.11/10.12/10.13, 兼容IOS9, OS X 10.10/10.11和以上版本, Android 5.0和更高版本(安装app) 4 视频输入分辨率:可达1920X1080 5 编码分辨率:可达1920X1080 6 帧数:可达30帧/每秒 7 视频输出:通过HDMI和VGA输出,输出的有效画面与源端的有效画面比例相同 8 视频输出分辨率: HDMI和VGA; 800x600、1024x768、1280x720、1280x800、1280x1024、1366x768、1440x900、1600x1200、1680x1050、1920x1080、1920x1200。 9 ★同时显示源端数量:至少4路 10 同时接入源端数量:最大支持8路,加工程路由器可达128同时接入 11 音频输出:44.1KHz/16bit立体声,支持通过HDMI内置音频和3.5mm模拟线路音频输出。 12 无线传输协议: IEEE 802.11ac 13 无线传输速率:可达867Mbps 14 ★无线传输距离:可达30米视距,主机和按键之间 15 无线传输频段:2.4GHz或5.8GHz 16 无线加密协议:WPA2-PSK 17 ★无线连接方式:插入按键安装程序,自动运行,一键分享。 18 ★无需在PC上安装软件,无需占用电脑WiFi;无线投屏设备可以接入本地局域网络,或通过无线桥接 19 传输延时:延时小于120ms。 20 ★支持触摸10点回传	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			反向控制（需触摸屏和操作系统支持）。 21"系统内置安卓操作系统，支持触摸屏。自定义欢迎词：能随时更改、调用显示平板的欢迎词内容、会议主题、课程主题等。 IEEE 802.11ac 5G/2.4GHz 最高输出解析度300Mbps 电源：5V DC input 0.5A 免安装驱动免安装USB无线传屏按键（需与Quickshare系列产品配套使用）					
129	030504004039	定制数字内容	1. 名称:待机屏保影片 2. 参数:待机屏保影片： 结合整馆风格定制设计，屏保动画设计，三维动画制作，二维粒子特效制作，采用Pr，达芬奇等专业剪辑软件对调色，渲染输出	秒	60			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
130	030501003003	中控主机	1. 名称:中控主机 2. 参数:1. 完全按照智能中控主机要求设计; 2. 控制通讯:以太网(TCP/IP), 10/100M自适应, TCP SERVER方式, 也可定制为UDP方式。 3. 处理器: 嵌入式双处理器, 可快速处理各种复杂的控制指令, 提高响应用户的速度; 4. 红外口: 8路独立可编程的红外发射接口, 支持控制多台相同或不同的红外设备, 支持控制DVD、电视机、空调、投影机等所有红外遥控设备; 5. 红外学习器: 内置, 支持超长码识别。主机内置红外学习器, 自动识别红外代码类型, 高精度脉宽捕获及数码转换; 6. 最大红外数据容量: $\geq 1000\text{KB}$; 7. 学习载波范围: 15-120KHz; 发射载波: 38KHz; 红外脉冲精度: $\pm 20\mu\text{s}$; 红外脉宽范围: 50 μs -70ms; 学习时间间隔: 100ms; 8. 最大红外数据宽度: ≥ 96 位; 9. 指令存储器: FLASH, 大容量FLASH存储器, 可保存高达2048条控制指令, 满足任何场合的控制存储要求, 支持扩展; 10. 存储方式: 高速FLASH; 11. 控制指令数据容量: $\geq 256\text{M}$; 12. 阻 抗: $\leq 100\text{m}\Omega$; 13. 额定电流: 3A; 14. 电气寿命: ≥ 10 万回; 15. 机械寿命: ≥ 1000 万回; 16. 线圈绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$; 17. 线圈与触点间耐压: 4000VAC/1分钟; 18. 触点与触点间耐压: 750VAC/1分钟。 19. RS232串口: 16路, 可编程, RS-232 串口, 和RS-485互不关联, 可同时使用; 20. 波特率: 300-115200可选; 3. 其他:扩展卡	台	1			
131	030507014023	显示设备	1. 名称:显示器 2. 参数:屏幕尺寸 21.5英寸 显示尺寸(HxV) 476.64(mm) x 268.11(mm) 屏幕比例 16:9. 分辨率: 1920*1080 面板类型 TN / 平面 亮度(典型值) 200cd/m2. 亮度(最小值) 150cd/m2. 静态对比度(典型值) 1000:1. 动态对比度 百万级动态对比度	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
132	030501001003	输入设备	1. 名称:无线键盘鼠标 2. 参数:适用类型笔记本, 商务办公;连接方式无线;传输频率2.4GHz;接收器nano接收器;接收范围10m;套装颜色黑色;键盘参数;键盘按键数112键;按键技术火山口架构;按键行程长;多媒体功能键8个;人体工学支持;手托一体;防水功能支持;键盘类别无线;键盘性能有8个热键;鼠标参数;工作方式光电;鼠标分辨率1000dpi;鼠标大小普通鼠;人体工学对称设计;按键数3个;滚轮方向双向滚轮;鼠标类型无线光电;其他;系统支持Windows 7, Windows Vista, Windows XP	台	1			
133	080906004002	时序电源	1. 名称:时序电源 2. 参数: 1. 16A以下长时间稳定运行, 17A至50A之间延时(51-电流)秒跳闸, 150A以下大于0.4秒跳闸, 150A以上小于0.3秒跳闸, 每路可承受冲击电流200A 2. 8路电流测量, 8路过流保护, 8路磁保持技术, 手动全开全关按钮。 3. 1路XZCAN总线接口, 1路串口接口支持联级, 可扩展网络接口。 4. 前面板有0.96寸OLED屏幕, 显示继电器开关状态、每路电流、设备ID。	台	3			
134	030501012003	交换机	1. 名称:24口千兆交换机 2. 参数:24个10/100/1000M自适应RJ45端口, 2个千兆SFP光纤模块扩展插槽;所有端口均具备线速转发能力;支持端口自动翻转(Auto MDI/MDIX)功能;提供标准交换、VLAN隔离和网络克隆三种工作模式, 适应不同网络环境;支持通过拨动开关切换交换机工作模式即插即用, 可上机架	台	2			
135	030501012004	交换机	1. 名称:24口千兆POE交换机 2. 参数:24个10/100/1000Base-T RJ45端口(支持PoE+供电);2个独立千兆SFP端口;整机最大PoE供电功率达250W, 单端口最大PoE供电功率为30W; PoE供电端口支持优先级机制	台	1			
136	030501009002	无线AP	1. 名称:无线AP 2. 参数:传输频段: 2.4GHz频段, 传输速率: 1500M, 传输标准IEEE 802.11n; IEEE 802.11g; IEEE 802.11b, 网络协议:TCP/IP协议	台	10			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
137	030501003004	控制设备	1. 名称:AC控制器 2. 参数:POE供电+AP管理+路由三功能合一, 供电, AP管理一体化企业级VPN路由器 千兆端口, 特性:带机量100台, 管理20AP, 9千兆网络接口, IPSec/PPTP/L2TP VPN, 远程通信更安全, 上网行为管理(应用限制/网站过滤/网页安全), 内外网ARP防护及常见攻击防护, 智能IP带宽管理及连接数限制	台	1			
138	080901009002	智能配电柜	1. 名称:智能配电柜 2. 参数:具有程控和手动控制两种模式, 在应急模式下, 可以利用手动方式对相关设备的电源直接进行开关控制及操作, 在程控模式下, 通过中控系统可对任意一路或组合控制。控制模式:16路固态继电器控制, 支持16路交流器, 灯光控制最大负载:每回路10A, 220V AC。设备控制最大负载:每回路80A, 220V-380V, AC	台	1			
139	030502017002	线管理器	1. 名称:理线架 2. 参数:规格:超六类非屏蔽, 高度1U; 标准:TIA/EIA 568B.2-1, ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0; 安装:19'机架式安装, 配线架前方自带理线环。	个	6			
140	030503003008	控制器	1. 名称:开关耦合控制器 2. 参数:1、标准大机箱采用PCI挡板模式。 2、可以唯一确定的控制开机、关机, 实时反馈状态。逻辑板上有三个继电器分别是开机继电器/关机继电器/反馈继电器。 当关机失败后, 在发关机指令自动转为强制关机。 3、带手动按键, 带开机指示灯。 4、控制距离300米以上。	台	15			
141	030501002009	输出设备	1. 名称:平板电脑 2. 参数:屏幕尺寸8.6英寸, 分辨率:2560*1600dpi, 系统: HarmonyOS, 厚度: 7.1-9mm适用人群: 通用运行内存: 6GB内存容量: 64GB, CPU核心数: 八核, 特颜色: 灰色。	台	2			
142	030501005002	插箱、机柜	1. 名称:机柜 2. 参数:42U 国际标准 材料采用SPCC冷轧钢板, 表面处理采用脱脂、酸洗磷化静电喷塑 钢化玻璃前门带锁	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
143	030501017004	软件	1. 名称:定制中控服务器软件 2. 参数:定制采用TCP/IP或UDP无线控制设备开关、播放 控制及展示模式切换。展厅所有强电照明控制, 设备开关机、演示文件的播放控制, 音量大小的调节, 一键开关系统及操作介面开发	套	1			
144	030503003009	控制器	1. 名称:定制移动控制端 2. 参数:定制UI, 基于Android平台开发移动控制程序	套	1			
145	030502005002	双绞线缆	1. 名称:六类四对双绞线 2. 参数:线规: 23AWG; 线对隔离: 一字或十字骨架; 标准: ANSI/TIA/EIA 568B.2-1 Category 6, ISO/IEC 11801:2002 (Edition 2) ClasseE, CENELEC EN50173:2002 (Edition 2) Category 6; 带宽: ≥500MHz; 护套: LSZH低烟无卤+CMP或 IEC 60332-3阻燃。	m	121.23			
146	030501003006	场景控制触摸面板	1. 名称:场景控制触摸面板 2. 类别:分辨率: 4.0寸 (86面板), 480RGB*480, 亮度: 450(TYP) (流明), 对比度: 500:1, 有效视角: 80/80/80/80; 触摸屏: 电容式, 处理器 (CPU): 四核 ARM Cortex A53 CPU 1.6GHz, 64位, 本地存储: LPDDR4 标配:1GB	台	2			
		分部小计						
		一层家文化长廊						
147	030507014024	显示设备	1. 名称:55寸墙面内嵌触摸查询显示屏 2. 参数:55寸电容壁挂一体机, 屏类型: LED背光, 液晶屏 A规, (16:9), 分辨率 1920×1080P, 亮度 ≥ 350cd/m2, 对比度 ≥4000: 1, 响应时间 < 5ms, 触摸点数: 标配 10点触摸, 输入电源 220V AC 50/60Hz, 整机功耗 < 220W, 待机功耗 < 3W。主机配置: 处理器I5 内存 8G 硬盘 256G固态 独立显卡GTX1030 2G。	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
148	031002002019	设备支架	1. 设备名称:前维护液压支架 2. 设备参数:液压前维护支架 优质环保冷轧钢板自由伸缩,不占用背面与侧面空间 优质自锁配件,抗压强度高 液压强度合适,伸缩自如不卡顿 可以做成壁挂、内嵌适应不同场地要求	套	1			
149	030504004041	定制数字内容宣传片	1. 名称:数字多媒体影片 2. 参数:数字多媒体影片定制展现相关内容,运用三维技术、影视拍摄、影片剪辑、数字特效、后期制作以及背景音频配套制作,成片为高分辨率数字影片	分钟	5			
		分部小计						
		综合布线系统工程						
150	030411001001	配管	1. 名称:JDG20 2. 配置形式:吊顶内	m	28.63			
151	030411001002	配管	1. 名称:JDG25 2. 配置形式:吊顶内	m	242.61			
152	030411003001	桥架	1. 名称:钢制槽式桥架 300*100	m	175.79			
153	030413001001	铁构件	1. 名称:管道、桥架支吊架	kg	311.26			
154	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:红丹防锈漆两道,银粉漆两道	kg	311.26			
155	030502005003	双绞线缆	1. 名称:六类四对双绞线 2. 参数:线规: 23AWG; 线对隔离: 一字或十字骨架; 标准: ANSI/TIA/EIA 568B.2-1 Category 6, ISO/IEC 11801:2002 (Edition 2) ClassE, CENELEC EN50173:2002 (Edition 2) Category 6; 带宽: ≥500MHz; 护套: LSZH低烟无卤+CMP或 IEC 60332-3阻燃。	m	1360.25			
156	030502018001	跳块	1. 名称:网络跳块	个	122			
157	030411004001	配线	1. 名称:音频线-2*2.5	m	248.74			
158	030411006001	接线盒	1. 名称:86型接线盒 2. 材质:铁质 3. 安装形式:暗装	个	61			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：展陈弱电安装工程(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：展陈弱电安装工程(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：展陈弱电安装工程(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：展陈弱电安装工程(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：展陈弱电安装工程(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：展陈弱电安装工程(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费	1275303.74		项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：展陈弱电安装工程(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：展陈弱电安装工程(003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：展陈弱电安装工程(003)

[illegible]